

Komfort-Durchlauferhitzer

DHB-E 11/13 LCD

BEST.-NR.: 236743



DHB-E 18 LCD 25A

BEST.-NR.: 236744

DHB-E 18/21/24 LCD

BEST.-NR.: 236745

DHB-E 27 LCD

BEST.-NR.: 236746

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschttemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- LC-Display zur Temperaturanzeige
- Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- Breite Modellpalette
- Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar



Typ

DHB-E 11/13 LCD

BEST.-NR.: 236743

DHB-E 18 LCD 25A

BEST.-NR.: 236744

DHB-E 18/21/24
LCD

BEST.-NR.: 236745

DHB-E 27 LCD

BEST.-NR.: 236746

Best.-Nr.

236743

236744

236745

236746

Elektrische Daten

Nennspannung

400 V

400 V

400 V

400 V

Nennleistung

11/13,5 kW

18 kW

18/21/24 kW

27 kW

Nennstrom

17,5/19,5 A

26 A

29/31/35 A

39 A

Absicherung

20 A

25 A

32/32/35 A

40 A

Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/- Hz

Phasen

3/PE

3/PE

3/PE

3/PE

Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$

900 Ωcm

900 Ωcm

900 Ωcm

900 Ωcm

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)

IP25

IP25

IP25

IP25

Temperatureinstellung

20-60 °C

20-60 °C

20-60 °C

20-60 °C

Farbe

weiß

weiß

weiß

weiß

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm

Gewichte

Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de