

Komfort-Durchlauferhitzer

DHB-E 27 LCD

BEST.-NR.: 236746



DHB-E 11/13 LCD

BEST.-NR.: 236743

DHB-E 18 LCD 25A

BEST.-NR.: 236744

DHB-E 18/21/24 LCD

BEST.-NR.: 236745

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschttemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- LC-Display zur Temperaturanzeige
- Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- Breite Modellpalette
- Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar

				
Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
	BEST.-NR.: 236743	BEST.-NR.: 236744	BEST.-NR.: 236745	BEST.-NR.: 236746
Best.-Nr.	236743	236744	236745	236746
Elektrische Daten				
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A	39 A
Absicherung	20 A	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$	1111 $\mu S/cm$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	900 Ωcm	900 Ωcm	900 Ωcm	900 Ωcm
Einsatzgrenzen				
Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Ausführungen				
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm

Gewichte

Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de