

Zubehör

LSWP 315-3 SG Set

BEST.-NR.: 238566



LSWP 315-0,7 SG Set

BEST.-NR.: 238564

LSWP 315-2 SG Set

BEST.-NR.: 238565

LSWP 315-4 SG Set

BEST.-NR.: 238567

Die wichtigsten Merkmale

- Flexibler Luftschlauch mit Schnelladapter
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage



Typ	LSWP 315-0,7 SG Set BEST.-NR.: 238564	LSWP 315-2 SG Set BEST.-NR.: 238565	LSWP 315-3 SG Set BEST.-NR.: 238566	LSWP 315-4 SG Set BEST.-NR.: 238567
Best.-Nr.	238564	238565	238566	238567
Dimensionen				
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ausführungen				
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau	grau

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de