

Erdwärmepumpe

WPE-I 15 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238617



WPE-I 04 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 202615

WPE-I 06 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238614

WPE-I 08 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238615

WPE-I 12 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238616

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, als Option mit Kühlung
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für energieeffizientes Heizen und hohe Mischwassermengen



Typ	WPE-I 04 HK 230 Premium BEST.-NR.: 202615	WPE-I 06 HK 230 Premium BEST.-NR.: 238614	WPE-I 08 HK 230 Premium BEST.-NR.: 238615	WPE-I 12 HK 230 Premium BEST.-NR.: 238616
Best.-Nr.	202615	238614	238615	238616

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12	5,59

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0 - 7,6 kW	2,1-12,7 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67	5,01
-------------------------------------	------	------	------	------

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	38-40 dB(A)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)	39-46 dB(A)
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Dimensionen

Höhe	1404 mm	1404 mm	1404 mm	1404 mm
Breite	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm
Tiefe	658 mm	658 mm	658 mm	695/658 mm

Gewichte

Gewicht	180 kg	180 kg	180 kg	190 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V	230 V	230 V

Ausführungen

Kältemittel	R454 C	R454 C	R454 C	R454 C
-------------	--------	--------	--------	--------

Anschlüsse

Anschluss heizungsseitig	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
--------------------------	-------	-------	-------	-------

Anschluss wärmequellenseitig	28 mm Steckverbindung	28 mm Steckverbindung	28 mm Steckverbindung	28 mm Steckverbindung
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Typ	WPE-I 15 HK 230 Premium BEST.-NR.: 238617	
Best.-Nr.	238617	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ - D)	A+++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,44	
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW	
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1-14,8 kW	
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,86	
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	39-47 dB(A)	

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max. 75 °C

Dimensionen

Höhe 1404 mm

Breite 598 mm

Tiefe 658 mm

Gewichte

Gewicht 190 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter 230 V

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 230 V

Ausführungen

Kältemittel R454 C

Anschlüsse

Anschluss heizungsseitig 28 mm

Anschluss wärmequellenseitig

28 mm
Steckverbindung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de