

Erdwärmepumpe

WPE-I 06 HW 230 Premium

BEST.-NR.: 238618



WPE-I 04 HW 230 Premium

BEST.-NR.: 202614

WPE-I 15 HW 230 Premium

BEST.-NR.: 202479

WPE-I 08 HW 230 Premium

BEST.-NR.: 238619

WPE-I 12 HW 230 Premium

BEST.-NR.: 202478

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Kompakte Bauweise spart Platz
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Erstklassiger Warmwasserkomfort und hohe Mischwassermengen dank Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C

				
Typ	WPE-I 04 HW 230 Premium BEST.-NR.: 202614	WPE-I 06 HW 230 Premium BEST.-NR.: 238618	WPE-I 08 HW 230 Premium BEST.-NR.: 238619	WPE-I 12 HW 230 Premium BEST.-NR.: 202478
Best.-Nr.	202614	238618	238619	202478
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12	5,59
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+ - F)	A	A	A	A
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW	2,1-12,7 kW
Hydraulische Daten				
Speichervolumen V	175 l	175 l	175 l	162 l
Nenninhalt	175 l	175 l	175 l	162 l
Fläche Wärmeübertrager	2,10 m²	2,10 m²	2,10 m²	3,50 m²
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67	5,01

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	43-46 dB(A)	43-48 dB(A)	43-48 dB(A)	43-49 dB(A)
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dimensionen

Höhe	1972 mm	1972 mm	1972 mm	1972 mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	703 mm	703 mm	703 mm	703 mm

Gewichte

Gewicht	265 kg	265 kg	265 kg	275 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V	230 V	230 V

Ausführungen

Kältemittel	R454 C	R454 C	R454 C	R454 C
-------------	--------	--------	--------	--------



Typ	WPE-I 15 HW 230 Premium BEST.-NR.: 202479
Best.-Nr.	202479

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,44
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+ - F)	A

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1-14,8 kW

Hydraulische Daten

Speichervolumen V	162 l
Nenninhalt	162 l
Fläche Wärmeübertrager	3,50 m²

Leistungszahlen

Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,86
-------------------------------------	------

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	43-49 dB(A)
---------------------------------	-------------

Dimensionen

Höhe	1972 mm
Breite	600 mm
Tiefe	703 mm

Gewichte

Gewicht	275 kg
---------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V

Ausführungen

Kältemittel	R454 C
-------------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de