

## Badheizkörper

### BHE 100 Plus

BEST.-NR.: 238714



### BHE 50 Plus

BEST.-NR.: 239141

### BHE 75 Plus

BEST.-NR.: 238713



### BHE 175 T Plus

BEST.-NR.: 238715

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Rein elektrischer Betrieb dank werkseitiger Befüllung mit Wärmeträgermedium
- Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar
- Wertiges Design mit Rundrohren
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wunschttemperatur stufenlos einstellbar

|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |
| Typ       | BHE 50 Plus<br>BEST.-NR.: 239141                                                  | BHE 75 Plus<br>BEST.-NR.: 238713                                                  | BHE 100 Plus<br>BEST.-NR.: 238714                                                   | BHE 175 T Plus<br>BEST.-NR.: 238715                                                 |
| Best.-Nr. | 239141                                                                            | 238713                                                                            | 238714                                                                              | 238715                                                                              |

Elektrische Daten

|                   |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Netzanschluss     | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V       | 230 V       | 230 V       | 230 V       |
| Nennstrom         | 2.2 A       | 3.3 A       | 4.4 A       | 7.6 A       |
| Nennleistung      | 500 W       | 750 W       | 1000 W      | 1750 W      |
| Anschlussleistung | 500 W       | 750 W       | 1000 W      | 1750 W      |

Wärmeleistungen

|                                         |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C) | 487 W | 717 W | 924 W | 717 W |
| Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)    | 352 W | 518 W | 667 W | 518 W |

Werte

|                   |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Einstellbereich   | 10–28 °C | 10–28 °C | 10–28 °C | 10–28 °C |
| Anzahl der Rippen | 20       | 30       | 37       | 30       |

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse   | II   | II   | II   | II   |

|             |                        |                        |                        |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Farbe       | verkehrsweiß, RAL 9016 | verkehrsweiß, RAL 9016 | verkehrsweiß, RAL 9016 | verkehrsweiß, RAL 9016 |
| Dimensionen |                        |                        |                        |                        |
| Höhe        | 1090 mm                | 1590 mm                | 1830 mm                | 1590 mm                |
| Breite      | 500 mm                 | 500 mm                 | 550 mm                 | 500 mm                 |
| Tiefe       | 117 mm                 | 117 mm                 | 117 mm                 | 130 mm                 |
| Gewichte    |                        |                        |                        |                        |
| Gewicht     | 12,00 kg               | 19,00 kg               | 23,00 kg               | 20,00 kg               |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)