

## Armaturen

### DEM 3 + WSH 10

BEST.-NR.: 238910



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer und Sensorarmatur in einer Verpackungseinheit
- Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Set-Bestandteil 1



|                                                                                                     |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Typ                                                                                                 | DEM 3<br>BEST.-NR.: 231001 |  |
| Produktset                                                                                          | DEM 3 + WSH 10             |  |
| Elektrische Daten                                                                                   |                            |  |
| Nennspannung                                                                                        | 230 V                      |  |
| Nennleistung                                                                                        | 3,53 kW                    |  |
| Nennstrom                                                                                           | 15,2 A                     |  |
| Absicherung                                                                                         | 16 A                       |  |
| Frequenz                                                                                            | 50/60 Hz                   |  |
| Phasen                                                                                              | 1/N/PE                     |  |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ ) | 1000 $\mu\text{S/cm}$      |  |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$ )    | 770 $\mu\text{S/cm}$       |  |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ )     | 1000 $\Omega \text{ cm}$   |  |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$ )        | 1300 $\Omega \text{ cm}$   |  |
| Anschlüsse                                                                                          |                            |  |
| Wasseranschluss                                                                                     | G 3/8 A                    |  |
| Einsatzgrenzen                                                                                      |                            |  |
| Einschaltvolumenstrom                                                                               | >1,5 l/min                 |  |

Ausführungen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Schutzart (IP)        | IP25     |
| Temperatureinstellung | 30-50 °C |
| Farbe                 | weiß     |

Dimensionen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 143 mm |
| Breite | 190 mm |
| Tiefe  | 82 mm  |

Gewichte

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,70 kg |
|---------|---------|

Energetische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse (A+ - F) | A |
|---------------------------------|---|

Set-Bestandteil 2



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ               | WSH 10<br>BEST.-NR.: 238908 |
| Produktset        | DEM 3 + WSH 10              |
| Elektrische Daten |                             |
| Netzanschluss     | Stecker-Netzteil            |
| Ausführungen      |                             |
| Anwendung         | Waschtisch                  |
| Montageart        | Einlochbatterie             |
| Oberfläche        | verchromt                   |
| Anschlüsse        |                             |
| Anschluss         | Anschlusschläuche           |
| Dimensionen       |                             |
| Ausladung         | 103 mm                      |
| Auslaufhöhe       | 103 mm                      |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)