

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-xle-125-plaski-piec-akumulacyjny-p-10639.html>



Dimplex XLE 125 - płaski piec akumulacyjny

Cena brutto	3 690 zł
Cena netto	3 000 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	400000777
Kod producenta	XLE 125

Opis produktu

Dimplex VFE / XLE - piece akumulacyjne

VFE z doбором grzałek HFR albo XLE z wygodniejszą obsługą

VFE i XLE to dwa różne podejścia do ogrzewania akumulacyjnego. VFE pozwala dobrać słabszy, standardowy albo mocniejszy zestaw grzałek HFR do tego samego korpusu. XLE jest nowocześniejszy w codziennej obsłudze i zdecydowanie wygodniejszy dla użytkownika.

Interex Katowice dobiera moc, zasilanie, sterowanie, wniesienie, montaż i uruchomienie. Przy piecach akumulacyjnych liczy się nie tylko cena urządzenia, ale też masa, miejsce montażu, zabezpieczenia, taryfa i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż](#) [Tabela VFE](#) [Tabela XLE](#) [Grzałki HFR](#) [Sterowanie](#)

akumulacja ciepła

HFR / programowanie

montaż SEP

VFE - duża elastyczność mocy, ale obsługa jest słaba

To dotyczy VFE: klient może dobrać do korpusu słabsze, standardowe albo mocniejsze grzałki HFR. Jest to bardzo ważne, gdy zmienia się czas taniej taryfy, straty ciepła albo wymagany zapas mocy.

Codzienna obsługa VFE jest jednak niewygodna: panel jest nisko, ustawienia wymagają schylania, a sterowanie nie jest tak przyjazne jak w XLE. Dlatego przy VFE szczególnie polecamy poprawne sterowanie zewnętrzne i montaż z uruchomieniem.

XLE - zdecydowanie lepsza obsługa dla użytkownika

XLE jest wygodniejszy: ma czytelniejsze programowanie, lepsza logikę obsługi i jest praktyczniejszy jako zamiennik starych DuoHeat lub starszych pieców akumulacyjnych.

Przy XLE dalej trzeba sprawdzić moc, masę, zasilanie, sterowanie i warunki ustawienia, ale sama eksploatacja jest dla klienta znacznie bardziej zrozumiała niż przy VFE.

VFE + HFR Korpus pieca i osobny zestaw grzałek. Można zejść z mocą, zostać przy standardzie albo dobrać mocniejszy HFR.

XLE Płaski, nowocześniejszy piec akumulacyjny z wyraźnie lepszą obsługą i programowaniem.

Sterowanie Przy VFE polecamy zewnętrzny regulator, minimum Tybox 137, a przy wybranych układach także sterowanie internetowe SENZ WiFi.

Montaż od 1400 zł Ustawienie, podłączenie, uruchomienie i szkolenie. Dojazd, wniesienie i akcesoria wyceniane osobno.

Dobór mocy nie polega tylko na wybraniu większego pieca. Przy VFE trzeba dobrać korpus i zestaw HFR do strat ciepła, czasu ładowania, taryfy, zabezpieczeń oraz instalacji. Zbyt słaba grzałka nie naładuje pieca w oknie taryfowym, a zbyt mocna może wymagać zmian w zabezpieczeniach.

Zdjęcie	Model	Moc / HFR	Wymiary / masa	Cena	Koszyk	Karta / PDF
Dimplex VFE - korpusy pieców akumulacyjnych						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377780 VFE 20 K	2,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 1,6 / 2,0 / 2,7 kW	622 x 664 x 250 mm ^{ok. 127} kg3/N/PE 400 V	3 800,00 zł 089,43 zł netto	Do koszyka	produktPDF
mniejszy dynamiczny piec VFE; moc dobierana zestawem HFR						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377790 VFE 30 K	3,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 2,4 / 3,0 / 4,0 kW	772 x 664 x 250 mm ^{ok. 178-180} kg3/N/PE 400 V	4 200,00 zł 414,63 zł netto	Do koszyka	produktPDF
typowy model do pomieszczenia o średnim zapotrzebowaniu						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377800 VFE 40 K	4,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 3,2 / 4,0 / 5,2 kW	922 x 664 x 250 mm ^{ok. 229} kg3/N/PE 400 V	4 650,00 zł 780,49 zł netto	Do koszyka	produktPDF
korpus VFE 40 z możliwością korekty mocy ładowania						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377810 VFE 50 K	5,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 4,0 / 5,0 / 6,4 kW	1072 x 664 x 250 mm ^{ok. 280-281} kg3/N/PE 400 V	5 300,00 zł 308,94 zł netto	Do koszyka	produktPDF
duża pojemność cieplna i trzy warianty grzałek HFR						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377820 VFE 60 K	6,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 4,8 / 6,0 / 7,6 kW	1222 x 664 x 250 mm ^{ok. 331} kg3/N/PE 400 V	6 044,00 zł 913,82 zł netto	Do koszyka	produktPDF
model do większych pomieszczeń i dłuższego ładowania						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377830 VFE 70 K	7,0 kW ^{moc} standardowaHFR: 5,6 / 7,0 / 9,0 kW	1372 x 664 x 250 mm ^{ok. 382-383} kg3/N/PE 400 V	6 750,00 zł 487,80 zł netto	Do koszyka	produktPDF
największy VFE; wymaga sprawdzenia posadzki i zasilania						
Zdjęcie	Grzałka HFR	Moc	Wariant	Cena	Koszyk	Karta / PDF

Zdjęcie	Grzałka HFR	Moc	Wariant	Cena	Koszyk	Karta / PDF
	grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze					
	VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369350 <u>HFR 216</u>	1,6 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	389,91 zł 317,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369360 <u>HFR 220</u>	2,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	389,91 zł 317,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369370 <u>HFR 227</u>	2,7 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	391,14 zł 318,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze					
	VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369380 <u>HFR 324</u>	2,4 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	457,56 zł 372,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369390 <u>HFR 330</u>	3,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	457,56 zł 372,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369400 <u>HFR 340</u>	4,0 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	458,79 zł 373,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze					
	VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369410 <u>HFR 432</u>	3,2 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369420 <u>HFR 440</u>	4,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369430 <u>HFR 452</u>	5,2 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze					
	VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369440 <u>HFR 540</u>	4,0 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	581,79 zł 473,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369450 <u>HFR 550</u>	5,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	580,56 zł 472,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369460 <u>HFR 564</u>	6,4 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	580,56 zł 472,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze					
	VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369470 <u>HFR 648</u>	4,8 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	638,37 zł 519,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka					

Zdjęcie	Grzałka HFR	Moc	Wariant	Cena	Koszyk	Karta / PDF
	VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369480 HFR 660	6,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	637,14 zł 518,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka					
	VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369490 HFR 676	7,6 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	639,60 zł 520,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	mocniejsza grzałka					
VFE 70 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 70 &MIDDOT; NR KAT. 369500 HFR 756	5,6 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	715,86 zł 582,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka					
	VFE 70 &MIDDOT; NR KAT. 369510 HFR 770	7,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	713,40 zł 580,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka					
	VFE 70 &MIDDOT; NR KAT. 369520 HFR 790	9,0 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	747,84 zł 608,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	mocniejsza grzałka					
Zdjęcie	Model	Moc	Wymiary / masa	Cena	Koszyk	Karta / PDF
Dimplex XLE - płaskie piece akumulacyjne z lepszą obsługą						
	DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000800 XLE 050	1,02 kW moc akumulacyjnanominalna: 0,5 kW, boost: 0,34 kW	749 x 581 x 182 mm ok. 63 kgładowanie: 7,14 kWh	2 765,00 zł 247,97 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	najmniejszy XLE, lepsza codzienna obsługa niż VFE					
	DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000775 XLE 070	1,56 kW moc akumulacyjnanominalna: 0,7 kW, boost: 0,52 kW	749 x 703 x 182 mm ok. 65 kgładowanie: 10,92 kWh	2 999,00 zł 438,21 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	mały pokój i wygodniejsze programowanie					
	DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000776 XLE 100	2,22 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,0 kW, boost: 0,74 kW	749 x 825 x 182 mm ok. 107 kgładowanie: 15,54 kWh	3 215,00 zł 613,82 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	popularny zamiennik starych pieców DuoHeat					
	DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000777 XLE 125	2,76 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,25 kW, boost: 0,92 kW	749 x 947 x 182 mm ok. 133 kgładowanie: 19,32 kWh	3 690,00 zł 000,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	większy XLE z czytelniejszą obsługą i progra mowaniem					
	DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000778 XLE 150	3,30 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,5 kW, boost: 1,10 kW	749 x 1069 x 182 mm ok. 155 kgładowanie: 23,10 kWh	3 888,00 zł 160,98 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	największy XLE, wygodniejszy panel i lepsza eksploatacja					
Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Koszyk	Karta	
Sterowanie, internet i montaż Interex						
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073 Tybox 137	praktyczne minimum przy piecu akumulacyjnym i sterowaniu	420,00 zł 341,46 zł netto	Do koszyka	produktPDF	

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Koszyk	Karta
	beprzewodowy regulator pokojowy	temperatura w pomieszczeniu			
	STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterowanie z telefonu opcja sterowania internetowego po uzgodnieniu układu zasilania i sposobu pracy pieca	dla klienta, który chce korektę temperatury i harmonogram z aplikacji; zakres zawsze potwierdzamy przed montażem 600 zł dotyczy wariantu ofertowego przy uzgodnionym zakresie, produkt sklepowy ma osobną cenę	600 zł wariant ofertowy	sprawdź	info
SEP	USIUGA INTEREX Montaż pieca akumulacyjnego Dimplex ustawienie, podłączenie, konfiguracja, uruchomienie, test i szkolenie użytkownika	dobór zależy od masy pieca, zasilania, wnoszenia, zabezpieczeń, taryfy, ścian, podłogi i miejsca pracy dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne są wyceniane osobno	od 1400 zł+ dojazd + wniesienie + akcesoria	umów	info

Dobór techniczny

Sprawdzamy zapotrzebowanie ciepła, taryfę, zabezpieczenia, przewody, miejsce montażu, masę i możliwość wniesienia.

5 lat gwarancji na montaż

Po montażu Interex klient dostaje uruchomienie, konfigurację, szkolenie z eksploatacji i realne wsparcie telefoniczne.

Szkolenie i film

Po uzgodnieniu przygotowujemy indywidualny instruktaż obsługi pieca i sterowania, tak aby klient wiedział, co naciskać i kiedy.

Filmy i instrukcje bez ciężkiego osadzania

Linki prowadzą do materiałów i wyszukiwania YouTube, ale sama karta produktu nie ładuje od razu wielu filmów. Strona jest lżejsza, a klient nadal ma dostęp do materiałów.

Sterowanie piecami akumulacyjnymi przez internet sterowanie internetowe i praktyczna eksploatacja **Piec akumulacyjny - montaż, uruchomienie, szkolenie** realne montaż i omówienie obsługi **XLE jako zamiennik starych DuoHeat** porównanie starego DuoHeat z nowym XLE

Zdjęcia Dimplex VFE / XLE

Pokazujemy VFE i XLE na jasnym tle, bez czarnych ramek i bez zasłaniania tabel technicznych.

 Dimplex VFE - dynamiczny piec akumulacyjny  Dimplex XLE - płaski piec akumulacyjny  XLE - widok serii i obsługi  VFE - korpus i osprzet

Wsparcie techniczne Interex Katowice Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555. SEP E i D do 1 kV.
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

Interex Katowice - dobór, sprzedaż, montaż i uruchomienie Dimplex

Pomagamy dobrać urządzenie, osprzęt, zasilanie, automatykę i dokumentację. Przy produktach pomp ciepła oraz wentylacji sprawdzamy kompatybilność elementów przed zakupem.

Dimplex XLE 125 - płaski piec akumulacyjny

Piec akumulacyjny Dimplex XLE 125 do ładowania ciepła w tańszej taryfie i oddawania energii do pomieszczenia zgodnie z nastawą regulatora. Parametry: XLE 125.

Zastosowanie i dobór

Piec akumulacyjny Dimplex XLE 125 do ładowania ciepła w tańszej taryfie i oddawania energii do pomieszczenia zgodnie z nastawą regulatora. Parametry: XLE 125.

Dane katalogowe

Producent	Dimplex / Glen Dimplex
Symbol	XLE 125
Numer artykułu	400000777
Dział	Piece akumulacyjne Dimplex
Kategoria źródłowa	Piece akumulacyjne: płaskie
Cena sklepowa	Aktualna cena widoczna powyżej w tabeli wariantów i przy przycisku dodania do koszyka.

Dokumentacja i instrukcje

- [XLE - instrukcja montażu i obsługi](#)
- [XLE - deklaracja zgodności](#)
- [Strona producenta / baza produktów Dimplex](#)

Wsparcie techniczne Interex

Przed wysyłką albo montażem możemy sprawdzić dobór, wymagane zabezpieczenia, zakres osprzętu i warunki uruchomienia. Przy produktach wymagających kwalifikacji montaż wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Porównaj piece akumulacyjne SHF, SHS, VFE, XLE i TTB-E Duo

Ten blok pomaga szybko porównać aktualne serie pieców akumulacyjnych w sklepie Interex Katowice: moc, gabaryty, masę, charakter pracy i cenę brutto z karty produktu.

Dynamiczne SHF, SHS, VFE i XLE mają wentylator i sterowane oddawanie ciepła.

Statyczne TTB-E Duo oddaje ciepło łagodniej, bez pracy jak piec dynamiczny.

DuoHeat Seria archiwalna, niedostępna jako nowy produkt. Zamiennikiem jest najczęściej Dimplex XLE.

Dobór techniczny: nie dobieramy pieca tylko po liczbie kW. Sprawdzamy straty ciepła lokalu, taryfę, zasilanie, czas ładowania, masę, wymiary, miejsce montażu i sposób sterowania.

SHF - dynamiczne stojące

Cieęższe piece dynamiczne z wentylatorem. Dobre przy klasycznej wymianie większych pieców akumulacyjnych.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHF 2000 kompaktowy	2,0 kW	605 x 650 x 275 mm	116 kg	2 790,00
SHF				złaktywny Zobacz
SHF 3000 typowy pokój	3,0 kW	780 x 650 x 275 mm	169 kg	3 290,00
				złaktywny Zobacz
SHF 4000 większe straty ciepła	4,0 kW	955 x 650 x 275 mm	220 kg	3 875,00
				złaktywny Zobacz
SHF 5000 duże	5,0 kW	1130 x 650 x 275 mm	266 kg	4 310,01

Model pomieszczenia	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHF 6000 wysokie obciążenie cieplne	6,0 kW	1305 x 650 x 275 mm	316 kg	złaktywny Zobacz 5 415,00
SHF 7000 najmocniejszy SHF	7,0 kW	1480 x 650 x 275 mm	373 kg	złaktywny Zobacz 6 025,00 złaktywny Zobacz

SHS - dynamiczne niższe i płytkie

Płytki obudowa i niższa wysokość. Dobry wybór pod okno lub tam, gdzie liczy się głębokość urządzenia.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
SHS 1200 płytki obudowa	1,2 kW	580 x 546 x 218 mm	74 kg	złaktywny Zobacz 3 750,00
SHS 1800 wąskie wnętrze	1,8 kW	741 x 546 x 218 mm	106 kg	złaktywny Zobacz 3 850,00
SHS 2400 typowe pomieszczenie	2,4 kW	902 x 546 x 218 mm	138 kg	złaktywny Zobacz 4 420,01
SHS 3000 większa powierzchnia	3,0 kW	1063 x 546 x 218 mm	169 kg	złaktywny Zobacz 4 670,00
SHS 3600 na dach płytki	3,6 kW	1224 x 546 x 218 mm	201 kg	złaktywny Zobacz 5 150,00
SHS 4200 większe strefy	4,2 kW	1385 x 546 x 218 mm	233 kg	złaktywny Zobacz 5 800,00
SHS 4800 szerszy, niski i płytki	4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	265 kg	złaktywny Zobacz 6 400,00 złaktywny Zobacz

Dimplex VFE Quantum - duża pojemność cieplna

Bardzo ciężkie piece dynamiczne. Przy VFE szczególnie ważne jest wniesienie, nośność posadzki i dobór sterowania.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
VFE 20 K ok. 16 kWh	2,0 kW	622 x 664 x 250 mm	127 kg	złaktywny Zobacz 3 800,00
VFE 30 K ok. 24 kWh	3,0 kW	772 x 664 x 250 mm	178 kg	złaktywny Zobacz 4 200,00
VFE 40 K ok. 32 kWh	4,0 kW	922 x 664 x 250 mm	229 kg	złaktywny Zobacz 4 650,00
VFE 50 K ok. 40 kWh	5,0 kW	1072 x 664 x 250 mm	280 kg	złaktywny Zobacz 5 300,00
VFE 60 K ok. 48 kWh	6,0 kW	1222 x 664 x 250 mm	331 kg	złaktywny Zobacz 6 044,00
VFE 70 K ok. 56 kWh	7,0 kW	1372 x 664 x 250 mm	382 kg	złaktywny Zobacz 6 750,00 złaktywny Zobacz

Dimplex XLE - płaski z zegarem i programatorem

XLE ma elektroniczny zegar i programator tygodniowy. To najczęstszy kierunek wymiany starych DuoHeat.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
XLE 050 programator tygodniowy	1,02 / 0,50 kW	581 x 749 x 185 mm	63 kg	złaktywny Zobacz 2 765,00
XLE 070 zamiennik DuoHeat 300	1,56 / 0,70 kW	703 x 749 x 182 mm	85 kg	złaktywny Zobacz 2 999,00
XLE 100 zamiennik DuoHeat 400	2,22 / 1,00 kW	825 x 749 x 182 mm	109 kg	złaktywny Zobacz 3 215,00
XLE 125 zamiennik DuoHeat 500	2,76 / 1,25 kW	947 x 749 x 182 mm	133 kg	złaktywny Zobacz 3 690,00
XLE 150 największy XLE	3,33 / 1,50 kW	1069 x 749 x 182 mm	155 kg	złaktywny Zobacz 3 888,00 złaktywny Zobacz

Technotherm TTB-E Duo - statyczne

TTB-E Duo to piece statyczne. Pracują inaczej niż SHF, SHS, VFE i XLE z wentylatorem, dlatego dobór trzeba przeliczyć osobno.

Model	Moc / ładowanie	Wymiary	Masa	Cena i karta
TTB-E 7 Duo 8+statyczny	0,85 kW / 7 h	460 x 720 x 185 mm	50 kg	5 610,64 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 17+statyczny	1,70 kW / 7 h	670 x 720 x 185 mm	88 kg	5 900,03 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 26+statyczny	2,55 kW / 7 h	880 x 720 x 185 mm	127 kg	4 320,00 złaktywny Zobacz
TTB-E 7 Duo 34+statyczny	3,40 kW / 7 h	1090 x 720 x 185 mm	166 kg	5 000,00 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 8+dłuższe ładowanie	0,48 kW / 14 h	465 x 715 x 185 mm	48 kg	4 912,04 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 17+dłuższe ładowanie	0,96 kW / 14 h	675 x 715 x 185 mm	86 kg	5 900,03 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 26+dłuższe ładowanie	1,44 kW / 14 h	885 x 715 x 185 mm	124 kg	6 887,92 złaktywny Zobacz
TTB-E 14 Duo 34+dłuższe ładowanie	1,92 kW / 14 h	1095 x 715 x 185 mm	162 kg	7 875,86 złaktywny Zobacz

DuoHeat 300/400/500: nowe urządzenia z tej serii nie są normalnie dostępne. Orientacyjnie DuoHeat 300 porównujemy z XLE 070, DuoHeat 400 z XLE 100, a DuoHeat 500 z XLE 125. Przed wymianą trzeba sprawdzić realną pojemność cieplną, miejsce montażu i zasilanie.