

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-hfr-648-4-8-kw-do-vfe-60-osprzet-do-piec-ow-akumulacyjnych-p-10655.html>



Dimplex HFR 648- 4,8 kW do VFE 60 - osprzet do piec-ow akumulacyjnych

Cena brutto	638 zł
Cena netto	519 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	369470
Kod producenta	HFR 648- 4,8 kW do VFE 60

Opis produktu

Dimplex VFE / XLE - piece akumulacyjne

VFE z dobo-rem grzałek HFR albo XLE z wygodniejszą obsługą

VFE i XLE to dwa różne podejścia do ogrzewania akumulacyjnego. VFE pozwala dobrać słabszy, standardowy albo mocniejszy zestaw grzałek HFR do tego samego korpusu. XLE jest nowocześniejszy w codziennej obsłudze i zdecydowanie wygodniejszy dla użytkownika.

Interex Katowice dobiera moc, zasilanie, sterowanie, wniesienie, montaż i uruchomienie. Przy piecach akumulacyjnych liczy się nie tylko cena urządzenia, ale też masa, miejsce montażu, zabezpieczenia, taryfa i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż](#) [Tabela VFE](#) [Tabela XLE](#) [Grzałki HFR](#) [Sterowanie](#)

akumulacja ciepła

HFR / programowanie

montaż SEP

VFE - duża elastyczność mocy, ale obsługa jest słaba

To dotyczy VFE: klient może dobrać do korpusu słabsze, standardowe albo mocniejsze grzałki HFR. Jest to bardzo ważne, gdy zmienia się czas taniej taryfy, straty ciepła albo wymagany zapas mocy.

Codzienna obsługa VFE jest jednak niewygodna: panel jest nisko, ustawienia wymagają schylania, a sterowanie nie jest tak przyjazne jak w XLE. Dlatego przy VFE szczególnie polecamy poprawne sterowanie zewnętrzne i montaż z uruchomieniem.

XLE - zdecydowanie lepsza obsługa dla użytkownika

XLE jest wygodniejszy: ma czytelniejsze programowanie, lepsza logike obsługi i jest praktyczniejszy jako zamiennik starych

DuoHeat lub starszych pieców akumulacyjnych.

Przy XLE dalej trzeba sprawdzić moc, masę, zasilanie, sterowanie i warunki ustawienia, ale sama eksploatacja jest dla klienta znacznie bardziej zrozumiała niż przy VFE.

VFE + HFR Korpus pieca i osobny zestaw grzałek. Można zejść z mocą, zostać przy standardzie albo dobrać mocniejszy HFR.

XLE Płaski, nowocześniejszy piec akumulacyjny z wyraźnie lepszą obsługą i programowaniem.

Sterowanie Przy VFE polecamy zewnętrzny regulator, minimum Tybox 137, a przy wybranych układach także sterowanie internetowe SENZ WiFi.

Montaż od 1400 zł Ustawienie, podłączenie, uruchomienie i szkolenie. Dojazd, wniesienie i akcesoria wyceniane osobno.

Dobór mocy nie polega tylko na wybraniu większego pieca. Przy VFE trzeba dobrać korpus i zestaw HFR do strat ciepła, czasu ładowania, taryfy, zabezpieczeń oraz instalacji. Zbyt słaba grzałka nie naładuje pieca w oknie taryfowym, a zbyt mocna może wymagać zmian w zabezpieczeniach.

Zdjęcie	Model	Moc / HFR	Wymiary / masa	Cena	Koszyk	Karta / PDF
Dimplex VFE - korpusy pieców akumulacyjnych						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377780 VFE 20 K	2,0 kW _{moc} standardowaHFR: 1,6 / 2,0 / 2,7 kW	622 x 664 x 250 mm _{ok. 127} kg3/N/PE 400 V	3 800,00 zł ₃ 089,43 zł netto	Do koszyka	produktPDF
mniejszy dynamiczny piec VFE; moc dobierana zestawem HFR						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377790 VFE 30 K	3,0 kW _{moc} standardowaHFR: 2,4 / 3,0 / 4,0 kW	772 x 664 x 250 mm _{ok.} 178-180 kg3/N/PE 400 V	4 200,00 zł ₃ 414,63 zł netto	Do koszyka	produktPDF
typowy model do pomieszczenia o średnim zapotrzebowaniu						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377800 VFE 40 K	4,0 kW _{moc} standardowaHFR: 3,2 / 4,0 / 5,2 kW	922 x 664 x 250 mm _{ok. 229} kg3/N/PE 400 V	4 650,00 zł ₃ 780,49 zł netto	Do koszyka	produktPDF
korpus VFE 40 z możliwością korekty mocy ładowania						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377810 VFE 50 K	5,0 kW _{moc} standardowaHFR: 4,0 / 5,0 / 6,4 kW	1072 x 664 x 250 mm _{ok.} 280-281 kg3/N/PE 400 V	5 300,00 zł ₄ 308,94 zł netto	Do koszyka	produktPDF
duża pojemność cieplna i trzy warianty grzałek HFR						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377820 VFE 60 K	6,0 kW _{moc} standardowaHFR: 4,8 / 6,0 / 7,6 kW	1222 x 664 x 250 mm _{ok. 331} kg3/N/PE 400 V	6 044,00 zł ₄ 913,82 zł netto	Do koszyka	produktPDF
model do większych pomieszczeń i dłuższego ładowania						
	DIMPLEX VFE &MIDDOT; NR KAT. 377830 VFE 70 K	7,0 kW _{moc} standardowaHFR: 5,6 / 7,0 / 9,0 kW	1372 x 664 x 250 mm _{ok.} 382-383 kg3/N/PE 400 V	6 750,00 zł ₅ 487,80 zł netto	Do koszyka	produktPDF
największy VFE; wymaga sprawdzenia posadzki i						

Zdjęcie	Model	Moc / HFR	Wymiary / masa	Cena	Koszyk	Karta / PDF
Zdjęcie	Grzałka HFR	Moc	Wariant	Cena	Koszyk	Karta / PDF
VFE 20 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369350 HFR 216	1,6 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	389,91 zł 317,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369360 HFR 220	2,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	389,91 zł 317,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 20 &MIDDOT; NR KAT. 369370 HFR 227	2,7 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	391,14 zł 318,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
VFE 30 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369380 HFR 324	2,4 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	457,56 zł 372,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369390 HFR 330	3,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	457,56 zł 372,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 30 &MIDDOT; NR KAT. 369400 HFR 340	4,0 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	458,79 zł 373,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
VFE 40 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369410 HFR 432	3,2 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369420 HFR 440	4,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 40 &MIDDOT; NR KAT. 369430 HFR 452	5,2 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	522,75 zł 425,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
VFE 50 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369440 HFR 540	4,0 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	581,79 zł 473,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369450 HFR 550	5,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	580,56 zł 472,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 50 &MIDDOT; NR KAT. 369460 HFR 564	6,4 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	580,56 zł 472,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
VFE 60 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze						
	VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369470 HFR 648	4,8 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	638,37 zł 519,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF

Zdjęcie	Grzałka HFR	Moc	Wariant	Cena	Koszyk	Karta / PDF
	słabsza grzałka					
	VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369480 <u>HFR 660</u>	6,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	637,14 zł 518,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369490 <u>HFR 676</u>	7,6 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	639,60 zł 520,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	VFE 70 - grzałki HFR słabsze / standardowe / mocniejsze VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369500 <u>HFR 756</u>	5,6 kW zestaw grzałek HFR	słabszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	715,86 zł 582,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	słabsza grzałka VFE 70 &MIDDOT; NR KAT. 369510 <u>HFR 770</u>	7,0 kW zestaw grzałek HFR standard	standarddobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	713,40 zł 580,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	standardowa grzałka VFE 60 &MIDDOT; NR KAT. 369520 <u>HFR 790</u>	9,0 kW zestaw grzałek HFR	mocniejszadobór po stratach ciepła i czasie taniej taryfy	747,84 zł 608,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	mocniejsza grzałka					
Zdjęcie	Model	Moc	Wymiary / masa	Cena	Koszyk	Karta / PDF
	Dimplex XLE - płaskie piece akumulacyjne z lepszą obsługą DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000800 <u>XLE 050</u>	1,02 kW moc akumulacyjnanominalna: 0,5 kW, boost: 0,34 kW	749 x 581 x 182 mm ok. 63 kgładowanie: 7,14 kWh	2 765,00 zł 247,97 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	najmniejszy XLE, lepsza codzienna obsługa niż VFE DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000800 <u>XLE 070</u>	1,56 kW moc akumulacyjnanominalna: 0,7 kW, boost: 0,52 kW	749 x 703 x 182 mm ok. 65 kgładowanie: 10,92 kWh	2 999,00 zł 438,21 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	mały pokój i wygodniejsze programowanie DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000776 <u>XLE 100</u>	2,22 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,0 kW, boost: 0,74 kW	749 x 825 x 182 mm ok. 107 kgładowanie: 15,54 kWh	3 215,00 zł 613,82 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	popularny zamiennik starych pieców DuoHeat DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000777 <u>XLE 125</u>	2,76 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,25 kW, boost: 0,92 kW	749 x 947 x 182 mm ok. 133 kgładowanie: 19,32 kWh	3 690,00 zł 000,00 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	większy XLE z czytelniejszą obsługą i programowaniem DIMPLEX XLE &MIDDOT; NR KAT. 400000778 <u>XLE 150</u>	3,30 kW moc akumulacyjnanominalna: 1,5 kW, boost: 1,10 kW	749 x 1069 x 182 mm ok. 155 kgładowanie: 23,10 kWh	3 888,00 zł 160,98 zł netto	Do koszyka	produktPDF
	największy XLE, wygodniejszy panel i lepsza eksploatacja					

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Koszyk	Karta
	STEROWANIE & MIDDOT; NR KAT. 6053073 <u>Tybox 137</u>	praktyczne minimum przy piecu akumulacyjnym i sterowaniu temperaturą w pomieszczeniu	420,00 zł 341,46 zł netto	Do koszyka	produkt PDF
	STEROWANIE PRZEZ INTERNET <u>SENZ WiFi - sterowanie z telefonu</u>	dla klienta, który chce korektę temperatury i harmonogram z aplikacji; zakres zawsze potwierdzamy przed montażem 600 zł dotyczy wariantu ofertowego przy uzgodnionym zakresie, produkt sklepowy ma osobną cenę	600 zł ofertowy	sprawdź	info
	USŁUGA INTEREX <u>Montaż pieca akumulacyjnego Dimplex</u>	dobór zależy od masy pieca, zasilania, wnoszenia, zabezpieczeń, taryfy, ścian, podłogi i miejsca pracy dojazd, wnieśnienie i materiały instalacyjne są wyceniane osobno	od 1400 zł+ dojazd + wnieśnienie + akcesoria	umów	info
	opcja sterowania internetowego po uzgodnieniu układu zasilania i sposobu pracy pieca ustawienie, podłączenie, konfiguracja, uruchomienie, test i szkolenie użytkownika				

Dobór techniczny

Sprawdzamy zapotrzebowanie ciepła, taryfę, zabezpieczenia, przewody, miejsce montażu, masę i możliwość wnieśnienia.

5 lat gwarancji na montaż

Po montażu Interex klient dostaje uruchomienie, konfigurację, szkolenie z eksploatacji i realne wsparcie telefoniczne.

Szkolenie i film

Po uzgodnieniu przygotowujemy indywidualny instruktaż obsługi pieca i sterowania, tak aby klient wiedział, co naciskać i kiedy.

Filmy i instrukcje bez ciężkiego osadzania

Linki prowadzą do materiałów w wyszukiwaniu YouTube, ale sama karta produktu nie ładuje od razu wielu filmów. Strona jest lżejsza, a klient nadal ma dostęp do materiałów.

Sterowanie piecami akumulacyjnymi przez internet sterowanie internetowe i praktyczna eksploatacja **Piec akumulacyjny - montaż, uruchomienie, szkolenie** realne montaż i omówienie obsługi **XLE jako zamiennik starych DuoHeat** porównanie starego DuoHeat z nowym XLE

Zdjęcia Dimplex VFE / XLE

Pokazujemy VFE i XLE na jasnym tle, bez czarnych ramek i bez zasłaniania tabel technicznych.

 Dimplex VFE - dynamiczny piec akumulacyjny  Dimplex XLE - płaski piec akumulacyjny  XLE - widok serii i obsługi  VFE - korpus i osprzet

Wsparcie techniczne Interex Katowice Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551

555. SEP E i D do 1 kV.
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

Interex Katowice - dobór, sprzedaż, montaż i uruchomienie Dimplex

Pomagamy dobrać urządzenie, osprzęt, zasilanie, automatykę i dokumentację. Przy produktach pomp ciepła oraz wentylacji sprawdzamy kompatybilność elementów przed zakupem.

Dimplex HFR 648- 4,8 kW do VFE 60 - osprzęt do pieców akumulacyjnych

Osprzęt Dimplex do kompletowania instalacji z grupy: Wyposażenie dodatkowe: piece akumulacyjne. Dobór według kompatybilności z urządzeniem podstawowym i zakresem montażu. Parametry: 4,8 kW, VFE 60 .

Zastosowanie i dobór

Osprzęt Dimplex do kompletowania instalacji z grupy: Wyposażenie dodatkowe: piece akumulacyjne. Dobór według kompatybilności z urządzeniem podstawowym i zakresem montażu. Parametry: 4,8 kW, VFE 60 .

Dane katalogowe

Producent	Dimplex / Glen Dimplex
Symbol	HFR 648- 4,8 kW do VFE 60
Numer artykułu	369470
Dział	Akcesoria do pieców akumulacyjnych Dimplex
Kategoria źródłowa	Wyposażenie dodatkowe: piece akumulacyjne
Cena sklepowa	Aktualna cena widoczna powyżej w tabeli wariantów i przy przycisku dodania do koszyka.

Dokumentacja i instrukcje

- [VFE - instrukcja montażu i obsługi](#)
- [VFE - deklaracja zgodności](#)
- [Strona producenta / baza produktów Dimplex](#)

Wsparcie techniczne Interex

Przed wysyłką albo montażem możemy sprawdzić dobór, wymagane zabezpieczenia, zakres osprzętu i warunki uruchomienia. Przy produktach wymagających kwalifikacji montaż wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami.