

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-sg-3-4-grupa-bezpieczenstwa-6-bar-akcesorium-a19225-p-10885.html>



Austria Email SG-3/4" grupa bezpieczeństwa 6 bar – akcesorium, A19225

Cena brutto	1 235 zł
Cena netto	1 004 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A19225
Kod producenta	A19225
Kod EAN	9004464179693

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze	Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
	Zawór bezpieczeństwa	max. 6 bar
Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., węzownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie. Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.		

Austria Email SG-3/4" — grupa bezpieczeństwa 6 bar, A19225

Zespół armatury zabezpieczającej ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody, montowany po stronie dopływu zimnej wody.

Parametry i wyposażenie potwierdzone przez producenta

Parametr	Wartość
Numer artykułu	A19225
EAN	9004464179693
Model	SG-3/4"
Ciśnienie znamionowe zaworu bezpieczeństwa	6 bar
Wielkość przyłącza	3/4"
Materiał korpusu	Mosiądz
Wyposażenie wymienione w katalogu	AV — zawór odcinający; RV — zawór zwrotny; SV — zawór bezpieczeństwa; lejek odpływowy (Tropfbecher).
Zastosowanie katalogowe	SSP oraz zasobniki stojące do 1000 litrów.

Do których modeli?

Producent wskazuje rodzinę SSP. Aktualny katalog obejmuje SSP 120, kod A26107; na stronie producenta występuje także oznaczenie SSP 120 U. Pozostałe zastosowanie opisano zbiorczo jako zasobniki stojące do 1000 l. Katalog nie zawiera pełnej listy zgodności według numerów artykułów.

Dobór do innego modelu wymaga sprawdzenia jego instrukcji: wymaganego zabezpieczenia, dopuszczalnego ciśnienia,

pojemności, mocy ogrzewania i sposobu podłączenia. Sam gwint 3/4" ani nazwa Austria Email nie potwierdzają zgodności. Grupa zabezpiecza obieg wody użytkowej; nie należy przypisywać jej automatycznie do obiegu grzewczego bufora lub węzownicy.

Jak działa i co robi każdy element?

- Zawór odcinający umożliwia odłączenie dopływu zimnej wody.
- Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody ze zbiornika do zasilania.
- Zawór bezpieczeństwa odprowadza wodę przy wzroście ciśnienia podczas ogrzewania.
- Lejek zbiera wypływającą wodę i umożliwia obserwację odpływu.

Reduktor ciśnienia, manometr i naczynie przeponowe nie są wymienione w wyposażeniu A19225. Nie traktuj ich jako elementów dostawy. Zawór bezpieczeństwa nie zastępuje reduktora ciśnienia.

Montaż i kontrola

Instrukcja ogólna producenta wymaga montażu zabezpieczenia na zasilaniu zimną wodą, w miejscu chronionym przed mrozem. Między zaworem bezpieczeństwa a zbiornikiem nie wolno umieszczać zaworu odcinającego ani przewężenia. Odpływ powinien pozostać otwarty, widoczny i drożny, z odprowadzeniem do kanalizacji. Po napełnieniu należy sprawdzić szczelność oraz działanie armatury. Wymagany reduktor dobiera się oddzielnie do ciśnienia zasilania i zabezpieczenia.

Dokumentacja

- [Katalog akcesoriów producenta — A19225, strona 15, PDF DE](#)
- [Ogólna instrukcja podłączenia zasobników — strony 6–7, PDF DE/EN i inne języki](#)
- [SSP 120 U / A26107 — karta producenta](#)

W powyższej dokumentacji nie podano wymiarów zewnętrznych A19225, masy, dopuszczalnych pozycji montażowych samej grupy ani szczegółowego wykazu jej części wewnętrznych. Te dane wymagają osobnej karty wykonania A19225.

Zamówienie i dostawa

Płatność wyłącznie z góry, po uzgodnieniu kosztu transportu. Dostawa spedycją bezpośrednio od producenta, wyceniana indywidualnie. Realizacja: 14 dni od zaksięgowania przedpłaty po uzgodnieniu transportu.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email SG-3/4" grupa bezpieczeństwa 6 bar – akcesorium, A19225 **Nr/model:** A19225

KATALOGKatalog akcesoriów producenta — A19225, strona 15, PDF DE INSTRUKCJAOgólna instrukcja podłączenia zasobników — strony 6–7, PDF DE/EN i inne języki KARTA TECHNICZNASSP 120 U / A26107 — karta producenta

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.