

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-hrs-200-zasobnik-ciepłej-wody-użytkowej-a22329-p-10899.html>



Austria Email HRS 200 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A22329

Cena brutto	13 387 zł
Cena netto	10 884 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A22329
Kod producenta	A22329
Kod EAN	9004464366468

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
Zbiornik	max. 10 bar
Wężownica	max. 10 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufory i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email HRS 200 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A22329

HRS 200 to zasobnik c.w.u. z wężownicą. Dobór powinien uwzględniać pojemność, powierzchnię wymiany, ciśnienia pracy i wymagane akcesoria.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	HRS 200
Kod katalogowy	A22329
EAN	9004464366468
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Hochleistungs-Registerstan
Strona katalogu producenta	16

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia	stojący
Wężownica / wymiennik	wężownica / register grzewczy

Dane techniczne z katalogu producenta

Pojemność nominalna	200 l
Ciśnienie robocze zbiornika	max. 10 bar
Ciśnienie robocze wężownicy rurowej	max. 10 bar
Temperatura robocza zbiornika	max. 95°C
Temperatura robocza wężownicy	max. 110°C

Przyłącza wodne	1"
Przyłącza instalacji grzewczej	5/4"
Przyłącze cyrkulacji	3/4"
Wymiary z izolacją (wys. / szer. lub średnica)	1298x Ø 610 mm
Wysokość po przechyleniu	1450 mm
Kołnierz / głębokość montażowa	Ø 180 / 375 mm
Głębokość montażowa mufy SH	6/4" / 500 mm
Waga	115 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	2,5 m ²
Strata postojowa wg EN 12897	1,67 kWh/24 h
Klasa efektywności energetycznej	C

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(3 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung HRS 750-900 Liter \(264 KB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(499 KB\)](#)
- [etykieta energetyczna: ECO DESIGN-Label \(125 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(3 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 16](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email HRS 200 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A22329 **Nr/model:** A22329

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (3 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung HRS 750-900 Liter (264 KB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (499 KB) ETYKIETA/ERPetykieta energetyczna: ECO DESIGN-Label (125 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (3 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 16

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.