

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-hrs-750-zasobnik-ciepłej-wody-użytkowej-a31324-p-10953.html>



Austria Email HRS 750 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A31324

Cena brutto	28 394 zł
Cena netto	23 084 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A31324
Kod producenta	A31324
Kod EAN	9004464352485

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
Zbiornik	max. 10 bar
Wężownica	max. 10 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufory i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email HRS 750 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A31324

HRS 750 to zasobnik c.w.u. z wężownicą. Dobór powinien uwzględniać pojemność, powierzchnię wymiany, ciśnienia pracy i wymagane akcesoria.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	HRS 750
Kod katalogowy	A31324
EAN	9004464352485
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Hochleistungs-Registerstan
Strona katalogu producenta	17

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia	stojący
Wężownica / wymiennik	wężownica / register grzewczy
Izolacja	wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Izolacja	możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym
Pojemność nominalna	750 l

Ciśnienie robocze zbiornika	max. 10 bar
Ciśnienie robocze wężownicy rurowej	max. 10 bar
Temperatura robocza zbiornika	max. 95°C
Temperatura robocza wężownicy	max. 110°C
Przylączy wodne	6/4" gwint zewnętrzny
Przylączy instalacji grzewczej	5/4" gwint wewnętrzny
Przylączy cyrkulacji	5/4" gwint zewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	1882 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	1960 mm
Kołnierz / głębokość montażowa	Ø 240 / 680 mm
Waga z opakowaniem	317 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	6,0 m ²

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(3 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung HRS 750-900 Liter \(264 KB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(499 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(3 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 17](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email HRS 750 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, A31324 **Nr/model:** A31324

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (3 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung HRS 750-900 Liter (264 KB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (499 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (3 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 17

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.