

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-psr-1000-zbiornik-buforowy-a34532-p-10985.html>

Austria Email PSR 1000 – zbiornik buforowy, A34532

Cena brutto	7 686 zł
Cena netto	6 249 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A34532
Kod producenta	A34532
Kod EAN	9004464320781

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze	Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
	Bufor	max. 4 bar
	Wężownica	max. 10 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email PSR 1000 – zbiornik buforowy, A34532

PSR 1000 to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	PSR 1000
Kod katalogowy	A34532
EAN	9004464320781
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Pufferspeicher
Strona katalogu producenta	34

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia	stojący
Wężownica / wymiennik	wężownica / register grzewczy
Izolacja	wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Możliwe źródła ciepła / zastosowanie	instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami zbiornika i układem hydraulicznym
Izolacja	możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem

Pojemność nominalna	polistyrenowym 960 l
Ciśnienie robocze bufora	max. 4 bar
Ciśnienie robocze wężownicy	max. 10 bar
Temperatura robocza bufora	max. 95°C
Temperatura robocza wężownicy	max. 110°C
Przyłącza wodne	9 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny
Mufy regulacyjne/czujnikowe	4 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny
Przyłącza wężownicy	1" gwint zewnętrzny
Powierzchnia dolnej wężownicy	3,0 m²
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	2050 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	2090 mm
Waga z opakowaniem	149 kg

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email PSR 1000 – zbiornik buforowy, A34532 **Nr/model:** A34532

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.