

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-pz-1000-bufor-warstwowy-a34551-p-10986.html>

Austria Email PZ 1000 – bufor warstwowy, A34551

Cena brutto	6 711 zł
Cena netto	5 456 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A34551
Kod producenta	A34551
Kod EAN	9004464347351

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze		
Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie	
Zbiornik	max. 4 bar	

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufor i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., węzownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email PZ 1000 – bufor warstwowy, A34551

PZ 1000 to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	PZ 1000
Kod katalogowy	A34551
EAN	9004464347351
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Schicht Pufferspeicher
Strona katalogu producenta	36

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia	stojący
Izolacja	wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Możliwe źródła ciepła / zastosowanie	instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami zbiornika i układem hydraulicznym
Izolacja	możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym
Pojemność nominalna	960 l

Ciśnienie robocze zbiornika	max. 4 bar
Temperatura robocza	max. 95°C
Przyłącza wodne	10 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny
Mufa pod termometr	1 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	2050 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	2090 mm
Waga z opakowaniem	122 kg

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung PS \(8 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung PZ \(2 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(8 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 36](#)
- [dokument producenta: Technische Details \(8 MB\)](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email PZ 1000 – bufor warstwowy, A34551 **Nr/model:** A34551

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung PS (8 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung PZ (2 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (8 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 36 KARTA TECHNICZNAdokument producenta: Technische Details (8 MB)

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.