

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-eco-fresh-e-1000-pz-zestaw-bufora-ze-stacja-cieplej-wody-a34664-p-10992.html>



Austria Email ECO FRESH E 1000 PZ – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34664

Cena brutto	25 456 zł
Cena netto	20 696 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A34664
Kod producenta	A34664
Kod EAN	9004464480669

Opis produktu

</

Austria Email ECO FRESH E 1000 PZ – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34664

ECO FRESH E 1000 PZ to pozycja katalogowa Austria Email. Poniżej podano dane producenta dostępne w oficjalnym rekordzie katalogowym.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	ECO FRESH E 1000 PZ
Kod katalogowy	A34664
EAN	9004464480669
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Frischwasserkombination
Strona katalogu producenta	38

Dobór i sposób zastosowania

Izolacja	wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta
----------	--

Dane techniczne z katalogu producenta

Możliwe źródła ciepła / zastosowanie	instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły
--------------------------------------	---

Przyłącza	stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami
Izolacja	zbiornika i układem hydraulicznym
	zasilanie i powrót
	możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem
	polistyrenowym
Pojemność nominalna	1000 l
Ciśnienie robocze zbiornika	max. 4 bar
Temperatura robocza	max. 95°C
Przyłącza wodne	10 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny
Mufa pod termometr	1 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny
Przyłącza modułu świeżej wody	3/4" gwint zewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	2050 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	2100 mm
Waga z opakowaniem	131 kg
Wysokość	685mm
Szerokość	470mm
Głębokość	193mm
Maksymalna temperatura pracy strony pierwotnej	95°C
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu pierwotnego	10 bar
Maksymalna temperatura pracy obiegu wtórnego	85°C
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu wtórnego	9 bar
Zawór bezpieczeństwa	10 bar
Waga	19 kg
Izolacja	EPP
Strona pierwotna	Grundfos UPML 25-105 130 PWM
Napięcie sieciowe	230 VAC ± 10%
Częstotliwość sieci	50...60 Hz
Pobór mocy	max. 250 W
Stopień ochrony	IP40 DURCHFLUSSMEDIEN Heizungswasser (VDI 2035, SIA

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(4 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(994 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(4 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 38](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email ECO FRESH E 1000 PZ – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34664 **Nr/model:** A34664

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (4 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (994 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (4 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 38

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.