

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-eco-fresh-e-800-pzr-zestaw-bufora-ze-stacja-cieplej-wody-a34734-p-10997.html>



Austria Email ECO FRESH E 800 PZR – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34734

Cena brutto	26 525 zł
Cena netto	21 565 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A34734
Kod producenta	A34734
Kod EAN	9004464480690

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze	
Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
Bufor	max. 3 bar
Wężownica	max. 10 bar
Obieg pierwotny	max. 10 bar
Obieg wtórny	max. 9 bar
Zawór bezpieczeństwa	max. 10 bar
Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufor i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie. Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.	

Austria Email ECO FRESH E 800 PZR – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34734

ECO FRESH E 800 PZR to pozycja katalogowa Austria Email. Poniżej podano dane producenta dostępne w oficjalnym rekordzie katalogowym.

Identyfikacja produktu

Producent
Model / wykonanie
Kod katalogowy
EAN
Grupa katalogowa producenta
Strona katalogu producenta

Austria Email
ECO FRESH E 800 PZR
A34734
9004464480690
AUSTRIA EMAIL Frischwasserkombination
38

Dobór i sposób zastosowania

Wężownica / wymiennik
Izolacja

wężownica / register grzewczy
wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Możliwe źródła ciepła / zastosowanie

Przyłącza

Izolacja

Pojemność nominalna

Ciśnienie robocze bufora

Ciśnienie robocze węzownicy

Temperatura robocza bufora

Temperatura robocza węzownicy

Przyłącza wodne

Przyłącza węzownicy

Mufa pod termometr

Przyłącza modułu świeżej wody

Powierzchnia dolnej węzownicy

Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)

Wysokość po przechyleniu

Waga z opakowaniem

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Maksymalna temperatura pracy strony pierwotnej

Maksymalne ciśnienie pracy obiegu pierwotnego

Maksymalna temperatura pracy obiegu wtórnego

Maksymalne ciśnienie pracy obiegu wtórnego

Zawór bezpieczeństwa

Waga

Izolacja

Strona pierwotna

Napięcie sieciowe

Częstotliwość sieci

Pobór mocy

Stopień ochrony

instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami zbiornika i układem hydraulicznym

zasilanie i powrót

możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym

800 l

max. 3 bar

max. 10 bar

max. 95°C

max. 110°C

10 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny

1" gwint wewnętrzny

1 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny

3/4" gwint zewnętrzny

2,4 m²

1700 x Ø 790 mm

1750 mm

144 kg

685mm

470mm

193mm

95°C

10 bar

85°C

9 bar

10 bar

19 kg

EPP

Grundfos UPML 25-105 130 PWM

230 VAC ± 10%

50...60 Hz

max. 250 W

IP40 DURCHFLOSSMEDIEN Heizungswasser (VDI 2035, SIA

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(4 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(994 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(4 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 38](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email ECO FRESH E 800 PZR – zestaw bufora ze stacją ciepłej wody, A34734 **Nr/model:** A34734

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (4 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (994 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (4 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 38

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.