

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-psf-1500-zbiornik-buforowy-a34827-p-11000.html>

## Austria Email PSF 1500 – zbiornik buforowy, A34827

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>8 928 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>7 259 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>A34827</b>        |
| Kod producenta   | <b>A34827</b>        |
| Kod EAN          | <b>9004464339325</b> |

### Opis produktu

#### Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

| Element / obieg | Dopuszczalne ciśnienie |
|-----------------|------------------------|
| Bufor           | max. 4 bar             |

**Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar?** To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufor i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., węzownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

**Uwaga do montażu:** zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

### Austria Email PSF 1500 – zbiornik buforowy, A34827

PSF 1500 to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

#### Identyfikacja produktu

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Producent                   | Austria Email                |
| Model / wykonanie           | PSF 1500                     |
| Kod katalogowy              | A34827                       |
| EAN                         | 9004464339325                |
| Grupa katalogowa producenta | AUSTRIA EMAIL Pufferspeicher |
| Strona katalogu producenta  | 34                           |

#### Dobór i sposób zastosowania

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu / ustawienia | stojący                                                              |
| Izolacja                    | wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta |

#### Dane techniczne z katalogu producenta

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe źródła ciepła / zastosowanie | instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami zbiornika i układem hydraulicznym |
| Izolacja                             | możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym                                                                              |
| Pojemność nominalna                  | 1500 l                                                                                                                                              |

---

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ciśnienie robocze bufora                         | max. 4 bar                                   |
| Temperatura robocza bufora                       | max. 95°C                                    |
| Przyłącza wodne                                  | 9 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny |
| Mufy regulacyjne/czujnikowe                      | 4 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny |
| Kołnierz / długość montażowa                     | Ø240/1050 mm                                 |
| Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica) | 2150 x Ø 1000 mm                             |
| Wysokość po przechyleniu                         | 2270 mm                                      |
| Waga z opakowaniem                               | 207 kg                                       |

## Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34](#)

## Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

## Dokumentacja Austria Email

**Produkt:** Austria Email PSF 1500 – zbiornik buforowy, A34827 **Nr/model:** A34827

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34

**Ważne przed montażem:** instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.