

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-psm-5000-2-zbiornik-buforowy-a34905-p-11008.html>



## Austria Email PSM 5000 2" - zbiornik buforowy, A34905

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>35 021 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>28 472 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>A34905</b>        |
| Kod producenta   | <b>A34905</b>        |
| Kod EAN          | <b>9004464181870</b> |

### Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Element / obieg | Dopuszczalne ciśnienie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bufor           | max. 3 bar             |
| <p><b>Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar?</b> To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., węzownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.</p> <p><b>Uwaga do montażu:</b> zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.</p> |                 |                        |

### Austria Email PSM 5000 2" - zbiornik buforowy, A34905

PSM 5000 2" to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

### Identyfikacja produktu

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Producent                   | Austria Email                |
| Model / wykonanie           | PSM 5000 2"                  |
| Kod katalogowy              | A34905                       |
| EAN                         | 9004464181870                |
| Grupa katalogowa producenta | AUSTRIA EMAIL Pufferspeicher |
| Strona katalogu producenta  | 34                           |

### Dobór i sposób zastosowania

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu / ustawienia | stojący                                                              |
| Izolacja                    | wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta |

### Dane techniczne z katalogu producenta

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe źródła ciepła / zastosowanie | instalacje solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły stałopalne oraz inne źródła ciepła zgodne z parametrami zbiornika i układem hydraulicznym |
| Izolacja                             | możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym                                                                              |
| Pojemność nominalna                  | 5000 l                                                                                                                                              |

---

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie robocze bufora                         | max. 3 bar                                                                              |
| Temperatura robocza bufora                       | max. 95°C                                                                               |
| Przyłącza wodne                                  | 8 gwint przyłączeniowy 2" gwint wewnętrzny 1 gwint przyłączeniowy 6/4" gwint wewnętrzny |
| Mufy regulacyjne/czujnikowe                      | 4 gwint przyłączeniowy 1/2" gwint wewnętrzny                                            |
| Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica) | 2770 x Ø 1600 mm                                                                        |
| Wysokość po przechyleniu                         | 2893 mm                                                                                 |
| Waga z opakowaniem                               | 504 kg                                                                                  |

## Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34](#)

## Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

## Dokumentacja Austria Email

**Produkt:** Austria Email PSM 5000 2" – zbiornik buforowy, A34905 **Nr/model:** A34905

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 34

**Ważne przed montażem:** instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.