

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-siss-500-150-zbiornik-kombinowany-siss-a36425-p-11019.html>



Austria Email SISS 500/150 – zbiornik kombinowany SISS, A36425

Cena brutto	12 245 zł
Cena netto	9 955 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A36425
Kod producenta	A36425
Kod EAN	9004464333705

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
C.W.U.	max. 6 bar
Woda grzewcza / CO	max. 3 bar
Wężownica	max. 10 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufor i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email SISS 500/150 – zbiornik kombinowany SISS, A36425

SISS 500/150 to pozycja katalogowa Austria Email. Poniżej podano dane producenta dostępne w oficjalnym rekordzie katalogowym.

Identyfikacja produktu

Producent
Model / wykonanie
Kod katalogowy
EAN
Grupa katalogowa producenta
Strona katalogu producenta

Austria Email
SISS 500/150
A36425
9004464333705
AUSTRIA EMAIL SISS Speicher
32

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia
Wężownica / wymiennik
Izolacja

stojący
wężownica / register grzewczy
wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Izolacja

możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym

Pojemność nominalna c.w.u.	150 l
Pojemność nominalna bufora	350 l
Ciśnienie robocze c.w.u.	max. 6 bar
Ciśnienie robocze wody grzewczej	max. 3 bar
Ciśnienie robocze węzownicy	max. 10 bar
Temperatura robocza c.w.u.	max. 95°C
Temperatura robocza wody grzewczej	max. 95°C
Temperatura robocza węzownicy	max. 110°C
Przyłącza wodne	¾" gwint zewnętrzny
Przyłącze cyrkulacji	¾" gwint zewnętrzny
Przyłącza instalacji grzewczej	6/4" gwint wewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	1706 x Ø 650 mm
Wysokość po przechyleniu	1770 mm
Waga	166 kg
Średnica kołnierza c.w.u.	Ø180 mm

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(2 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(2 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 32](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email SISS 500/150 – zbiornik kombinowany SISS, A36425 **Nr/model:** A36425

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (2 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (2 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 32

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.