

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-siss-900-200-zbiornik-kombinowany-siss-a36427-p-11021.html>



Austria Email SISS 900/200 – zbiornik kombinowany SISS, A36427

Cena brutto	14 673 zł
Cena netto	11 929 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A36427
Kod producenta	A36427
Kod EAN	9004464333729

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
C.W.U.	max. 6 bar
Woda grzewcza / CO	max. 3 bar
Wężownica	max. 10 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email SISS 900/200 – zbiornik kombinowany SISS, A36427

SISS 900/200 to pozycja katalogowa Austria Email. Poniżej podano dane producenta dostępne w oficjalnym rekordzie katalogowym.

Identyfikacja produktu

Producent
Model / wykonanie
Kod katalogowy
EAN
Grupa katalogowa producenta
Strona katalogu producenta

Austria Email
SISS 900/200
A36427
9004464333729
AUSTRIA EMAIL SISS Speicher
32

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia
Wężownica / wymiennik
Izolacja

stojący
wężownica / register grzewczy
wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Izolacja

możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym

Pojemność nominalna c.w.u.	200 l
Pojemność nominalna bufora	700 l
Ciśnienie robocze c.w.u.	max. 6 bar
Ciśnienie robocze wody grzewczej	max. 3 bar
Ciśnienie robocze węzownicy	max. 10 bar
Temperatura robocza c.w.u.	max. 95°C
Temperatura robocza wody grzewczej	max. 95°C
Temperatura robocza węzownicy	max. 110°C
Przyłącza wodne	¾" gwint zewnętrzny
Przyłącze cyrkulacji	¾" gwint zewnętrzny
Przyłącza instalacji grzewczej	6/4" gwint wewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	2123 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	2180 mm
Waga	234 kg
Średnica kołnierza c.w.u.	Ø180 mm

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung \(2 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(2 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 32](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email SISS 900/200 – zbiornik kombinowany SISS, A36427 **Nr/model:** A36427

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung (2 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (2 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 32

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.