

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-kws-500-zbiornik-kombinowany-a36731-p-11022.html>

## Austria Email KWS 500 – zbiornik kombinowany, A36731

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>15 008 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>12 202 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>A36731</b>        |
| Kod producenta   | <b>A36731</b>        |
| Kod EAN          | <b>9004464402180</b> |

### Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Element / obieg | Dopuszczalne ciśnienie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bufor           | max. 4 bar             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wężownica       | max. 10 bar            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rury Falistej   | max. 6 bar             |
| <p><b>Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar?</b> To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.</p> <p><b>Uwaga do montażu:</b> zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.</p> |                 |                        |

### Austria Email KWS 500 – zbiornik kombinowany, A36731

KWS 500 to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

### Identyfikacja produktu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Producent                   | Austria Email                       |
| Model / wykonanie           | KWS 500                             |
| Kod katalogowy              | A36731                              |
| EAN                         | 9004464402180                       |
| Grupa katalogowa producenta | AUSTRIA EMAIL Kombi Schichtspeicher |
| Strona katalogu producenta  | 33                                  |

### Dobór i sposób zastosowania

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu / ustawienia | stojący                                                                           |
| Wężownica / wymiennik       | wężownica / register grzewczy; rura falista do przepływowego przygotowania c.w.u. |
| Izolacja                    | wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta              |

### Dane techniczne z katalogu producenta

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Izolacja | możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym |
|----------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność nominalna                              | des Puffers 500 l     |
| Ciśnienie robocze bufora                         | max. 4 bar            |
| Ciśnienie robocze węzownicy                      | max. 10 bar           |
| Ciśnienie robocze rury falistej                  | max. 6 bar            |
| Temperatura robocza bufora                       | max. 95°C             |
| Temperatura robocza węzownicy                    | max. 110°C            |
| Temperatura robocza rury falistej                | max. 95°C             |
| Powierzchnia rury falistej                       | 5,0 m <sup>2</sup>    |
| Przyłącza węzownicy                              | 1" gwint zewnętrzny   |
| Przyłącza instalacji grzewczej                   | 6/4" gwint wewnętrzny |
| Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica) | 1640 x Ø 650 mm       |
| Wysokość po przechyleniu                         | 1670 mm               |
| Waga z opakowaniem                               | 129 kg                |

## Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS \(6 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 \(2 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 \(1 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS W \(752 KB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(1 MB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(2 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 33](#)

## Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

## Dokumentacja Austria Email

**Produkt:** Austria Email KWS 500 – zbiornik kombinowany, A36731 **Nr/model:** A36731

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS (6 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 (2 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 (1 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS W (752 KB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (1 MB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (2 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 33

**Ważne przed montażem:** instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.