

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-kws-800-r2-zbiornik-kombinowany-a36736-p-11027.html>



Austria Email KWS 800 R2 – zbiornik kombinowany, A36736

Cena brutto	18 898 zł
Cena netto	15 364 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A36736
Kod producenta	A36736
Kod EAN	9004464404672

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze	Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
	Bufor	max. 4 bar
	Wężownica	max. 10 bar
	Rury Falistej	max. 6 bar
Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufony i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie. Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.		

Austria Email KWS 800 R2 – zbiornik kombinowany, A36736

KWS 800 R2 to bufor ciepła lub bufor warstwowy. Dobór zależy od pojemności, układu przyłączy, izolacji i współpracy z pompą ciepła, kotłem lub instalacją solarną.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	KWS 800 R2
Kod katalogowy	A36736
EAN	9004464404672
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Kombi Schichtspeicher
Strona katalogu producenta	33

Dobór i sposób zastosowania

Sposób montażu / ustawienia	stojący
Wężownica / wymiennik	wężownica / register grzewczy; rura falista do przepływowego przygotowania c.w.u.
Izolacja	wymagana jako osobna pozycja katalogowa, zgodnie z opisem producenta

Dane techniczne z katalogu producenta

Izolacja	możliwa izolacja ECO SKIN 100 mm z włókniny z płaszczem polistyrenowym
----------	--

Pojemność nominalna	des Puffers 800 l
Ciśnienie robocze bufora	max. 4 bar
Ciśnienie robocze węzownicy	max. 10 bar
Ciśnienie robocze rury falistej	max. 6 bar
Temperatura robocza bufora	max. 95°C
Temperatura robocza węzownicy	max. 110°C
Temperatura robocza rury falistej	max. 95°C
Powierzchnia węzownicy dolnej/górnej	2,5 m ² / 1,6 m ²
Powierzchnia rury falistej	6,5 m ²
Przyłącza węzownicy	1" gwint zewnętrzny
Przyłącza instalacji grzewczej	6/4" gwint wewnętrzny
Wymiary bez izolacji (wys. / szer. lub średnica)	1700 x Ø 790 mm
Wysokość po przechyleniu	1750 mm
Waga z opakowaniem	186 kg

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS \(6 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 \(2 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 \(1 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS W \(752 KB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(1 MB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(2 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 33](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email KWS 800 R2 – zbiornik kombinowany, A36736 **Nr/model:** A36736

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS (6 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 (2 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS R2 (1 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung kWS W (752 KB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (1 MB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (2 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 33

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.