

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-ae-revolution-evo-3-200l-pompa-ciepla-do-c-w-u-a41222-p-11046.html>



Austria Email AE Revolution EVO 3, 200l – pompa ciepła do c.w.u., A41222

Cena brutto	20 182 zł
Cena netto	16 408 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A41222
Kod producenta	A41222
Kod EAN	9004464861390

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
Produkt	max. 8 bar
Wężownica	max. 3 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufory i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email AE Revolution EVO 3, 200l – pompa ciepła do c.w.u., A41222

AE Revolution EVO 3, 200l jest przeznaczony do współpracy z pompą ciepła. Najważniejsze parametry to pojemność, wymienniki, przyłącza i zakres temperatur pracy.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	AE Revolution EVO 3, 200l
Kod katalogowy	A41222
EAN	9004464861390
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Warmwasser-Wärmepumpe AE-R
Strona katalogu producenta	44

Dane techniczne z katalogu producenta

Pojemność nominalna	200 l
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy	3 bar
Przyłącza	ciepła woda, zimna woda, cyrkulacja: 3/4"
Przyłącze wymiennika ciepła	1"
Wymiary z izolacją (wys. / szer. / gł.)	1.716 x 600 x 651
Wysokość po przechyleniu	1.817 mm
Minimalna wysokość pomieszczenia	1820 mm
Waga własna	90 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	1,2 m²

Klasa efektywności energetycznej	A+
Profil poboru	L
Pobór mocy	max. 600 W / 1800 W*
Grzałka elektryczna	1200 W
Napięcie / częstotliwość	220 V - 240 V / 50 Hz
COP wg EN 16147 (A20)	3,64 (A20)
Czynnik chłodniczy / napełnienie	R 290 / 150 g
Temperatura ciepłej wody	praca pompy ciepła 62°C
Przepływ powietrza	250 m³/h do 345 m³/h

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 200 L \(7 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 270 L \(5 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(7 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 44](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email AE Revolution EVO 3, 200l – pompa ciepła do c.w.u., A41222 **Nr/model:** A41222

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 200 L (7 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 270 L (5 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (7 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 44

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.