

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-ae-revolution-evo-3-270l-pompa-ciepla-do-c-w-u-a41224-p-11047.html>



Austria Email AE Revolution EVO 3, 270l – pompa ciepła do c.w.u., A41224

Cena brutto	21 510 zł
Cena netto	17 488 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	A41224
Kod producenta	A41224
Kod EAN	9004464861550

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie robocze w bar - ważne przy doborze

Element / obieg	Dopuszczalne ciśnienie
Produkt	max. 8 bar
Wężownica	max. 3 bar

Dlaczego w jednych modelach jest 3 lub 4 bar, a w innych 6, 9, 10 albo 16 bar? To nie jest ocena jakości, tylko granica pracy konkretnego elementu hydraulicznego. Duże bufor i obiegi wody grzewczej zwykle pracują w instalacji zamkniętej z niższym ciśnieniem. Zasobniki C.W.U., wężownice i stacje świeżej wody współpracują z wodą wodociągową albo wymiennikiem, dlatego często mają wyższe dopuszczalne ciśnienie.

Uwaga do montażu: zawór bezpieczeństwa, reduktor ciśnienia, grupa bezpieczeństwa i armatura muszą być dobrane do właściwego obiegu produktu, a nie do najwyższej wartości występującej w całym urządzeniu.

Austria Email AE Revolution EVO 3, 270l – pompa ciepła do c.w.u., A41224

AE Revolution EVO 3, 270l jest przeznaczony do współpracy z pompą ciepła. Najważniejsze parametry to pojemność, wymienniki, przyłącza i zakres temperatur pracy.

Identyfikacja produktu

Producent	Austria Email
Model / wykonanie	AE Revolution EVO 3, 270l
Kod katalogowy	A41224
EAN	9004464861550
Grupa katalogowa producenta	AUSTRIA EMAIL Warmwasser-Wärmepumpe AE-R
Strona katalogu producenta	40

Dane techniczne z katalogu producenta

Pojemność nominalna	270 l
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy	3 bar
Przyłącza	ciepła woda, zimna woda, cyrkulacja: 3/4"
Przyłącze wymiennika ciepła	1"
Wymiary z izolacją (wys. / szer. / gł.)	1.906 x 600 x 651
Wysokość po przechyleniu	1.998 mm
Minimalna wysokość pomieszczenia	2006 mm
Waga własna	110 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	1,2 m²

Klasa efektywności energetycznej	A+
Profil poboru	XL
Pobór mocy	max. 600 W / 1800 W*
Grzałka elektryczna	1200 W
Napięcie / częstotliwość	220 V - 240 V / 50 Hz
COP wg EN 16147 (A20)	4,0 (A20)
Czynnik chłodniczy / napełnienie	R 290 / 150 g
Temperatura ciepłej wody	praca pompy ciepła 62°C
Przepływ powietrza	250 m³/h do 345 m³/h

Dokumentacja producenta

- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 200 L \(7 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 270 L \(5 MB\)](#)
- [instrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung \(56 KB\)](#)
- [prospekt / karta katalogowa: Prospekt \(7 MB\)](#)
- [katalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 40](#)

Uwagi do zamówienia

Produkt z oferty katalogowej Austria Email. Zamówienie realizowane po potwierdzeniu dostępności, indywidualnej wycenie spedycji i zaksięgowaniu przedpłaty. Przy częściach zamiennych i akcesoriach przed zakupem należy potwierdzić zgodność z tabliczką znamionową urządzenia.

Źródło danych: oficjalny katalog / DATANORM Austria Email 2026 oraz dokumenty PDF producenta.

Dokumentacja Austria Email

Produkt: Austria Email AE Revolution EVO 3, 270l – pompa ciepła do c.w.u., A41224 **Nr/model:** A41224

INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 200 L (7 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi i montażu: Bedienungs- und Montageanleitung AE REVOLUTION EVO 3 270 L (5 MB) INSTRUKCJAinstrukcja obsługi: Allgemeine Bedienungsanleitung (56 KB) KARTA TECHNICZNAprospekt / karta katalogowa: Prospekt (7 MB) KATALOGkatalog / dane cenowe: Katalog producenta Austria Email 2026, strona 40

Ważne przed montażem: instrukcję, kartę techniczną, etykietę ErP, osprzęt, hydraulikę i warunki gwarancji trzeba potwierdzić dla konkretnego modelu oraz aktualnej wersji dokumentacji producenta.

Dokumenty służą do identyfikacji technicznej produktu Austria Email i nie zastępują projektu instalacji.