

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-navilink-a75-przewodowy-termostat-pokojowy-extensa-excellia-hp-074213-p-11194.html>



Atlantic NAVILINK A75 przewodowy termostat pokojowy (Extensa, Excellia-HP)

Cena brutto	615 zł
Cena netto	500 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	074213
Kod producenta	074213
Kod EAN	3410530742139

Opis produktu

NAVILINK A75 przewodowy termostat pokojowy (Extensa, Excellia-HP) - sterowanie z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

A75 jest przewodowym sterownikiem ściennym, który daje nam możliwość lepszego monitorowania temperatury w naszym domu. Może być przypisany do jednego obiegu grzewczego.

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	074213
EAN	3410530742139
Kategoria producenta	SYSTEMY STEROWANIA
Wysokość	150 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	50 mm
Waga	1 kg
Kod CN	90321020
KGO	0.49 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Deklaracja zgodności](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/navilink-a75>.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	074213
EAN	3410530742139
Kategoria producenta	SYSTEMY STEROWANIA
Zastosowanie / uwaga doboru	sterowanie; zgodność z urządzeniem potwierdzić przed zakupem
Pojemność	-
Moc	-
Wymiary W/S/G	15 x 8 x 5 mm
Waga	1 kg
Cena katalogowa brutto	615,00 zł

Tabela rodziny: SYSTEMY STEROWANIA / NAVILINK

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
NAVILINK A75 przewodowy termostat pokojowy (Extensa, Excellia-HP) (ten produkt)	074213	3410530742139	-	-	15 x 8 x 5 mm	1 kg	615,00 zł

Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, węzownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.