

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-3800i-aw-cs3800iaw-7-oe-s-p-15550.html>

Bosch Compress 3800i AW CS3800iAW 7 OE-S

Cena brutto	46 025 zł
Cena netto	37 419 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7724002208
Kod producenta	CS3800iAW 7 OE-S

Opis produktu

Bosch Compress 3800i AW CS3800iAW 7 OE-S

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Pompa ciepła Compress 3800i AW to idealne rozwiązanie dla klientów dbających o budżet, którzy nie chcą rezygnować ze sprawdzonej jakości Bosch przy zakupie pompy ciepła. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Doskonale radzi sobie z różnorodnymi warunkami pracy — ni

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 3800i AW
- **Model / typ:** CS3800iAW 7 OE-S
- **Numer katalogowy:** 7724002208
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS3800iAW 7 OE-S
Numer katalogowy	7724002208
Masa netto	132,5 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	8 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	8 kW
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)	4,96
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)	3,67
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	48 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Pojemność czynnika chłodniczego	1,13 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	144 %

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 3800i AW CS3800iAW 7 OE-S **Rodzina:** Compress 3800i AW

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 3800i AW CS3800iAW 7 OE-S 7724002208](#)[Karta produktu ErP - CS3800iAW 7 OE-S](#)
[Instrukcja montażu - CS3800iAW 4-7 O-S](#)[Instrukcja montażu - Compress AWEi_AWEiD](#)[Instrukcja obsługi - Compress AWEi_AWEiD](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS3800iAW 4 OE-S	7724002206	4 kW	4,99	R290	132,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 4 OM-S	7724002178	4 kW	4,99	R290	208 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 4 OMH-S	7724002192	4 kW	4,99	R290	214 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 6 OE-S	7724002207	6 kW	4,98	R290	132,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 6 OM-S	7724002179	6 kW	4,98	R290	208 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 6 OMH-S	7724002193	6 kW	4,98	R290	214 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 7 OE-S	7724002208	8 kW	4,96	R290	132,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 7 OM-S	7724002180	8 kW	4,96	R290	208 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 7 OMH-S	7724002194	8 kW	4,96	R290	214 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 10 OE-T	7724002211	10 kW	5,01	R290	220,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 10 OM-T	7724002183	10 kW	5,01	R290	296 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 10 OMH-T	7724002197	10 kW	5,01	R290	302 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 13 OE-T	7724002212	13 kW	5,04	R290	220,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 13 OM-T	7724002184	13 kW	5,04	R290	296 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3800iAW 13 OMH-T	7724002198	13 kW	5,04	R290	302 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n