

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-5800i-aw-cs5800iaw-4-ore-s-p-15562.html>

## Bosch Compress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>51 162 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>41 595 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy | <b>7738602685</b>        |
| Kod producenta   | <b>CS5800iAW 4 ORE-S</b> |

### Opis produktu

#### Bosch Compress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S

**Źródło danych:** oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH\_Cennik\_OZE\_28-07-2026.txt.

Najcichsza pompa ciepła Bosch

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 5800i AW
- **Model / typ:** CS5800iAW 4 ORE-S
- **Numer katalogowy:** 7738602685
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

### Najważniejsze dane techniczne

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu                                                                                   | CS5800iAW 4 ORE-S                  |
| Numer katalogowy                                                                               | 7738602685                         |
| Masa netto                                                                                     | 175,605 kg                         |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)                                         | 4 kW                               |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)        | 4 kW                               |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)                                      | 4,58                               |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)                                      | 3,32                               |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)                                                   | 40 dB                              |
| Rodzaj czynnika chłodniczego                                                                   | R290                               |
| Pojemność czynnika chłodniczego                                                                | 0,95 kg                            |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne                                                        | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej                                                            | Pobierz (PNG)                      |
| Karta produktu                                                                                 | Pobierz (PDF)                      |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 130 % (warunki klimatu umiarkowanego) |                                    |

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

### Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

**Produkt:** Bosch Compress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S **Rodzina:** Compress 5800i AW

### Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S 7738602685](#)[Karta produktu ErP - CS5800iAW 4 ORE-S](#)[Instrukcja montażu - AW OR 4-7](#)[Instrukcja montażu - CS5800i AWE](#)[Instrukcja montażu - UI 800.2 AW NF47.12](#)[Instrukcja obsługi - CS5800i AWE](#)

**Dobór techniczny:** parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

## Porównanie modeli w tej rodzinie

| Model                               | Nr kat.    | Moc   | SCOP | Czynnik | Temp./masa | Zastosowanie                                            |
|-------------------------------------|------------|-------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">CS5800iAW 4 ORE-S</a>   | 7738602685 | 4 kW  | 4,58 | R290    | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 4 ORM-S</a>   | 7738602680 | 4 kW  | 4,55 | R290    | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 5 ORE-S</a>   | 7738602686 | 6 kW  | 4,57 | R290    | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 5 ORM-S</a>   | 7738602681 | 6 kW  | 4,55 | R290    | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 7 ORE-S</a>   | 7738602687 | 7 kW  | 4,58 | R290    | 175,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 7 ORM-S</a>   | 7738602682 | 7 kW  | 4,56 | R290    | 314,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 10 ORE-T</a>  | 7738602688 | 10 kW | 4,77 | R290    | 235,605 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 10 ORM-T</a>  | 7738602683 | 10 kW | 4,73 | R290    | 374,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 10 ORMB-I</a> | 7738602693 | 10 kW | 4,74 | R290    | 293 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 12 ORE-T</a>  | 7738602689 | 12 kW | 4,66 | R290    | 227,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 12 ORM-T</a>  | 7738602684 | 12 kW | 4,64 | R290    | 374,105 kg | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS5800iAW 12 ORMB-I</a> | 7738602694 | 12 kW | 4,64 | R290    | 293 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n