

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-6800i-aw-cs6800iaw-12-ore-t-p-15582.html>



Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 12 ORE-T

Cena brutto	74 988 zł
Cena netto	60 966 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7738602792
Kod producenta	CS6800iAW 12 ORE-T

Opis produktu

Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 12 ORE-T

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Najcichsza pompa ciepła Bosch

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 6800i AW
- **Model / typ:** CS6800iAW 12 ORE-T
- **Numer katalogowy:** 7738602792
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS6800iAW 12 ORE-T
Numer katalogowy	7738602792
Masa netto	227,5 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	12 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	12 kW
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)	4,66
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)	3,51
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	45 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Pojemność czynnika chłodniczego	1,6 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	137 %

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 12 ORE-T **Rodzina:** Compress 6800i AW

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 6800i AW CS6800iAW 12 ORE-T 7738602792](#)[Karta produktu ErP - CS6800iAW 12 ORE-T](#)[Instrukcja montażu - AW OR 10-12](#)[Instrukcja montażu - CS6800i AWE](#)[Instrukcja montażu - UI 800.2 AW NF47.12](#)[Instrukcja obsługi - CS6800i AWE](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS6800iAW 4 ORE-S	7738602326	4 kW	4,58	R290	167,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 4 ORM-S	7738602323	4 kW	4,55	R290	306 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 4 ORMB-S	7738602329	4 kW	4,55	R290	233 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 5 ORE-S	7738602327	6 kW	4,57	R290	167,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 5 ORM-S	7738602324	6 kW	4,55	R290	306 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 5 ORMB-S	7738602330	6 kW	4,55	R290	233 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 7 ORE-S	7738602328	7 kW	4,58	R290	167,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 7 ORM-S	7738602325	7 kW	4,56	R290	306 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 7 ORMB-S	7738602331	7 kW	4,56	R290	233 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 10 ORE-T	7738602791	10 kW	4,77	R290	227,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 10 ORM-T	7738602786	10 kW	4,73	R290	366 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 10 ORMB-T	7738602796	10 kW	4,74	R290	293 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 12 ORE-T	7738602792	12 kW	4,66	R290	227,5 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 12 ORM-T	7738602787	12 kW	4,64	R290	366 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS6800iAW 12 ORMB-T	7738602797	12 kW	4,64	R290	293 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n