

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-6800i-aw-cs6800iaw-7-orm-s-p-15587.html>

## Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 7 ORM-S

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>79 401 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>64 554 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy | <b>7738602325</b>        |
| Kod producenta   | <b>CS6800iAW 7 ORM-S</b> |

### Opis produktu

#### Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 7 ORM-S

**Źródło danych:** oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH\_Cennik\_OZE\_28-07-2026.txt.

Najcichsza pompa ciepła Bosch

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 6800i AW
- **Model / typ:** CS6800iAW 7 ORM-S
- **Numer katalogowy:** 7738602325
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

### Najważniejsze dane techniczne

|                                                                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu                                                                                                              | CS6800iAW 7 ORM-S                  |
| Numer katalogowy                                                                                                          | 7738602325                         |
| Masa netto                                                                                                                | 306 kg                             |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                    | 7 kW                               |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)                                   | 7 kW                               |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)                                                                 | 4,56                               |
| SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)                                                                 | 3,48                               |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)                                                                              | 42 dB                              |
| Rodzaj czynnika chłodniczego                                                                                              | R290                               |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne                                                                                   | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej                                                                                       | Pobierz (PNG)                      |
| Karta produktu                                                                                                            | Pobierz (PDF)                      |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)                                  | 136 %                              |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | 179 %                              |

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

### Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

**Produkt:** Bosch Compress 6800i AW CS6800iAW 7 ORM-S **Rodzina:** Compress 6800i AW

## Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 6800i AW CS6800iAW 7 ORM-S 7738602325](#)[Karta produktu ErP - CS6800iAW 7 ORM-S](#)[Instrukcja montażu - AW OR 4-7](#)[Instrukcja montażu - CS6800i AWM](#)[Instrukcja montażu - UI 800.2 AW NF47.12](#)[Instrukcja obsługi - CS6800i AWM](#)

**Dobór techniczny:** parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

## Porównanie modeli w tej rodzinie

| Model                               | Nr kat.    | Moc   | SCOP | Czynnik | Temp./masa | Zastosowanie                                            |
|-------------------------------------|------------|-------|------|---------|------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">CS6800iAW 4 ORE-S</a>   | 7738602326 | 4 kW  | 4,58 | R290    | 167,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 4 ORM-S</a>   | 7738602323 | 4 kW  | 4,55 | R290    | 306 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 4 ORMB-S</a>  | 7738602329 | 4 kW  | 4,55 | R290    | 233 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 5 ORE-S</a>   | 7738602327 | 6 kW  | 4,57 | R290    | 167,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 5 ORM-S</a>   | 7738602324 | 6 kW  | 4,55 | R290    | 306 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 5 ORMB-S</a>  | 7738602330 | 6 kW  | 4,55 | R290    | 233 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 7 ORE-S</a>   | 7738602328 | 7 kW  | 4,58 | R290    | 167,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 7 ORM-S</a>   | 7738602325 | 7 kW  | 4,56 | R290    | 306 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 7 ORMB-S</a>  | 7738602331 | 7 kW  | 4,56 | R290    | 233 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 10 ORE-T</a>  | 7738602791 | 10 kW | 4,77 | R290    | 227,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 10 ORM-T</a>  | 7738602786 | 10 kW | 4,73 | R290    | 366 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 10 ORMB-I</a> | 7738602796 | 10 kW | 4,74 | R290    | 293 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 12 ORE-T</a>  | 7738602792 | 12 kW | 4,66 | R290    | 227,5 kg   | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 12 ORM-T</a>  | 7738602787 | 12 kW | 4,64 | R290    | 366 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS6800iAW 12 ORMB-I</a> | 7738602797 | 12 kW | 4,64 | R290    | 293 kg     | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n