

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7000i-aw-ore-cs7000i-aw-9-ore-s-p-15603.html>



Bosch Compress 7000i AW ORE CS7000i AW 9 ORE-S

Cena brutto	68 807 zł
Cena netto	55 941 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100546
Kod producenta	CS7000i AW 9 ORE-S

Opis produktu

Bosch Compress 7000i AW ORE CS7000i AW 9 ORE-S

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Współczynnik SCOP aż do 5,15

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 7000i AW ORE
- **Model / typ:** CS7000i AW 9 ORE-S
- **Numer katalogowy:** 8734100546
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7000i AW 9 ORE-S
Numer katalogowy	8734100546
Masa netto	148,75 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	7 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	8 kW
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	48 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	2,35 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	145 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	194 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	29 dB

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7000i AW ORE CS7000i AW 9 ORE-S **Rodzina:** Compress 7000i AW ORE

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 7000i AW CS7000i AW 9 ORE-S 8734100546](#)[Karta produktu ErP - CS7000i AW 9 ORE-S](#)[Instrukcja montażu - Compress 7000i AW](#)[Instrukcja montażu - Compress 7000i AW AWE](#)[Instrukcja montażu - HPC410](#)[Instrukcja obsługi - Compress 7001i/7400iAW AWE](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7000iAW 7 ORE-S	8734100545	5 kW	-	R410A	141,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 7 ORE-S B	8734100561	5 kW	-	R410A	138,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORE-S	8734100546	7 kW	-	R410A	148,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 9 ORE-S B	8734100562	7 kW	-	R410A	145,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 13 ORE-T	8734100547	9 kW	-	R410A	216,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORE-T B	8734100563	9 kW	-	R410A	213,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 17 ORE-T	8734100548	10 kW	-	R410A	227,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORE-T B	8734100564	10 kW	-	R410A	224,75 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n