

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7000i-aw-orm-cs7000i-aw-7-orm-s-b-p-15614.html>



Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 7 ORM-S B

Cena brutto	88 618 zł
Cena netto	72 047 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100569
Kod producenta	CS7000i AW 7 ORM-S B

Opis produktu

Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 7 ORM-S B

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Współczynnik SCOP aż do 5,15

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 7000i AW ORM
- **Model / typ:** CS7000i AW 7 ORM-S B
- **Numer katalogowy:** 8734100569
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7000i AW 7 ORM-S B
Numer katalogowy	8734100569
Masa netto	107 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	5 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	5 kW
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	47 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	1,75 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 144 % (warunki klimatu umiarkowanego)	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 203 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	25 dB

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 7 ORM-S B **Rodzina:** Compress 7000i AW ORM

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 7000i AW CS7000i AW 7 ORM-S B 8734100569](#)[Karta produktu ErP - CS7000i AW 7 ORM-S B](#)[Instrukcja montażu - Compress 7000i AW](#)[Instrukcja montażu - Compress7000i AWM/AWMS](#)[Instrukcja montażu - HPC410](#)[Instrukcja obsługi - Compress 7000i AWM/AWMS](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7000i AW 7 ORM-S	8734100553	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 7 ORM-S B	8734100569	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORM-S	8734100554	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORM-S B	8734100570	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORM-T	8734100555	9 kW	-	R410A	330,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 13 ORM-T B	8734100571	9 kW	-	R410A	182 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORM-T	8734100556	10 kW	-	R410A	341,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 17 ORM-T B	8734100572	10 kW	-	R410A	193 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n