

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7000i-aw-orm-cs7000i-aw-13-orm-t-b-p-15616.html>



Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 13 ORM-T B

Cena brutto	103 017 zł
Cena netto	83 754 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100571
Kod producenta	CS7000i AW 13 ORM-T B

Opis produktu

Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 13 ORM-T B

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Współczynnik SCOP aż do 5,15

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 7000i AW ORM
- **Model / typ:** CS7000i AW 13 ORM-T B
- **Numer katalogowy:** 8734100571
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7000i AW 13 ORM-T B
Numer katalogowy	8734100571
Masa netto	182 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	9 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	10 kW
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	53 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	3,3 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego)	140 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	179 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	26 dB

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7000i AW ORM CS7000i AW 13 ORM-T B **Rodzina:** Compress 7000i AW ORM

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 7000i AW CS7000i AW 13 ORM-T B 8734100571](#)[Karta produktu ErP - CS7000i AW 13 ORM-T B](#)[Instrukcje Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)[Strona producenta Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7000i AW 7 ORM-S	8734100553	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 7 ORM-S B	8734100569	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORM-S	8734100554	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORM-S B	8734100570	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORM-T	8734100555	9 kW	-	R410A	330,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 13 ORM-T B	8734100571	9 kW	-	R410A	182 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORM-T	8734100556	10 kW	-	R410A	341,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 17 ORM-T B	8734100572	10 kW	-	R410A	193 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n