

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7000i-aw-orms-cs7000i-aw-7-orms-s-p-15618.html>



Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000i AW 7 ORMS-S

Cena brutto	90 492 zł
Cena netto	73 571 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100557
Kod producenta	CS7000i AW 7 ORMS-S

Opis produktu

Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000i AW 7 ORMS-S

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Współczynnik SCOP aż do 5,15

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 7000i AW ORMS
- **Model / typ:** CS7000i AW 7 ORMS-S
- **Numer katalogowy:** 8734100557
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7000i AW 7 ORMS-S
Numer katalogowy	8734100557
Masa netto	107 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	5 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	5 kW
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	47 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	1,75 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 144 % (warunki klimatu umiarkowanego)	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 203 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	25 dB

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000i AW 7 ORMS-S **Rodzina:** Compress 7000i AW ORMS

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 7000i AW CS7000i AW 7 ORMS-S 8734100557](#)[Karta produktu ErP - CS7000i AW 7 ORMS-S](#)[Instrukcja montażu - Compress 7000i AW](#)[Instrukcja montażu - Compress7000i AWM/AWMS](#)[Instrukcja montażu - HPC410](#)[Instrukcja obsługi - Compress 7000i AWM/AWMS](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7000i AW 7 ORMS-S	8734100557	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 7 ORMS-S B	8734100573	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORMS-S	8734100558	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORMS-S B	8734100574	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORMS-I	8734100559	9 kW	-	R410A	335,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORMS-T B	8734100575	9 kW	-	R410A	182 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORMS-I	8734100560	10 kW	-	R410A	346,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORMS-T B	8734100576	10 kW	-	R410A	193 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n