

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7000i-aw-orms-cs7000iaw-17-orms-t-p-15621.html>



Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000iAW 17 ORMS-T

Cena brutto	110 865 zł
Cena netto	90 134 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100560
Kod producenta	CS7000iAW 17 ORMS-T

Opis produktu

Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000iAW 17 ORMS-T

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Współczynnik SCOP aż do 5,15

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 7000i AW ORMS
- **Model / typ:** CS7000iAW 17 ORMS-T
- **Numer katalogowy:** 8734100560
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7000iAW 17 ORMS-T
Numer katalogowy	8734100560
Masa netto	346,12 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	10 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	12 kW
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	53 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	4 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 142 % (warunki klimatu umiarkowanego)	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 191 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	26 dB

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7000i AW ORMS CS7000iAW 17 ORMS-T **Rodzina:** Compress 7000i AW ORMS

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 7000i AW CS7000iAW 17 ORMS-T 8734100560](#)[Karta produktu ErP - CS7000iAW 17 ORMS-T](#)[Instrukcja montażu - Compress 7000i AW](#)[Instrukcja montażu - Compress7000i AWM/AWMS](#)[Instrukcja montażu - HPC410](#)[Instrukcja obsługi - Compress 7000i AWM/AWMS](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7000i AW 7 ORMS-S	8734100557	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 7 ORMS-S B	8734100573	5 kW	-	R410A	107 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORMS-S	8734100558	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000i AW 9 ORMS-S B	8734100574	7 kW	-	R410A	114 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORMS-I	8734100559	9 kW	-	R410A	335,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 13 ORMS-T B	8734100575	9 kW	-	R410A	182 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORMS-I	8734100560	10 kW	-	R410A	346,12 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7000iAW 17 ORMS-T B	8734100576	10 kW	-	R410A	193 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n