

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7800i-lw-cs7800i-lw-6-p-15626.html>

Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 6

Cena brutto	77 449 zł
Cena netto	62 967 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100719
Kod producenta	CS7800i LW 6

Opis produktu

Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 6

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Niezwykle wydajne: SCOP aż do 5,55, do wyboru wersja ze szklanym lub metalowym frontem, intuicyjny kolorowy dotykowy panel sterowania

- **Grupa:** Bosch gruntowe pompy ciepła
- **Rodzina:** Compress 7800i LW
- **Model / typ:** CS7800i LW 6
- **Numer katalogowy:** 8734100719
- Gruntowe pompy ciepła Bosch do układów solanka-woda i woda-woda; dobór projektowy zależy od dolnego źródła, mocy budynku i wymaganych temperatur.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7800i LW 6
Numer katalogowy	8734100719
Masa netto	174,715 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	5 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	6 kW
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	1,35 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne ERP	Przejdź do dokumentów technicznych
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 145 % (warunki klimatu umiarkowanego)	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 202 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	-
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	36 dB
Informacja środowiskowa	Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego	2088 kgCO ₂ eq

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 6 **Rodzina:** Compress 7800i LW

Dokumenty do produktu

[Instrukcja montażu - CS7800iLW](#)[Instrukcja obsługi - CS7800iLW](#)[Instrukcja obsługi - UI800.2](#)[Karty produktu Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#)[Strona producenta Bosch](#)[Cennik Bosch PDF](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model CS7800i LW 6	Nr kat. 8734100719	Moc 5 kW	SCOP -	Czynnik R410A	Temp./masa 174,715 kg	Zastosowanie pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 6 BHM	8734100735	5 kW	-	R410A	228,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 6 F	8734100723	5 kW	-	R410A	174,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 6 F BHM	8734100739	5 kW	-	R410A	228,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8	8734100720	7 kW	-	R410A	174,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8 BHM	8734100736	7 kW	-	R410A	228,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8 F	8734100724	7 kW	-	R410A	174,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8 F BHM	8734100740	7 kW	-	R410A	228,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12	8734100721	11 kW	-	R410A	207,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12 BHM	8734100737	11 kW	-	R410A	260,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12 F	8734100725	11 kW	-	R410A	207,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12 F BHM	8734100741	11 kW	-	R410A	260,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16	8734100722	14 kW	-	R410A	211,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16 BHM	8734100738	14 kW	-	R410A	264,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16 F	8734100726	14 kW	-	R410A	211,715 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16 F BHM	8734100742	14 kW	-	R410A	264,515 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n