

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7800i-lw-cs7800i-lw-12-bhm-p-15636.html>

## Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 12 BHM

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>96 067 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>78 103 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy | <b>8734100737</b>        |
| Kod producenta   | <b>CS7800i LW 12 BHM</b> |

### Opis produktu

#### Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 12 BHM

**Źródło danych:** oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH\_Cennik\_OZE\_28-07-2026.txt.

Niezwykle wydajne: SCOP aż do 5,55, do wyboru wersja ze szklanym lub metalowym frontem, intuicyjny kolorowy dotykowy panel sterowania

- **Grupa:** Bosch gruntowe pompy ciepła
- **Rodzina:** Compress 7800i LW
- **Model / typ:** CS7800i LW 12 BHM
- **Numer katalogowy:** 8734100737
- Gruntowe pompy ciepła Bosch do układów solanka-woda i woda-woda; dobór projektowy zależy od dolnego źródła, mocy budynku i wymaganych temperatur.

### Najważniejsze dane techniczne

|                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ produktu                                                                                                                    | CS7800i LW 12 BHM                    |
| Numer katalogowy                                                                                                                | 8734100737                           |
| Masa netto                                                                                                                      | 260,515 kg                           |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)                                                                          | 11 kW                                |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)                                         | 13 kW                                |
| Rodzaj czynnika chłodniczego                                                                                                    | R410A                                |
| Pojemność czynnika chłodniczego                                                                                                 | 2 kg                                 |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne ERP                                                                                     | Przejdź do dokumentów technicznych   |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 154 % (warunki klimatu umiarkowanego)                                  | -                                    |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 212 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | -                                    |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)                                                                                | 41 dB                                |
| Informacja środowiskowa                                                                                                         | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
| Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego                                                                    | 2088 kgCO <sub>2</sub> eq            |

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

### Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

**Produkt:** Bosch Compress 7800i LW CS7800i LW 12 BHM **Rodzina:** Compress 7800i LW

Dokumenty do produktu

[Instrukcja montażu - Buffertank integrated](#)[Instrukcja montażu - CS7800iLW](#)[Instrukcja obsługi - CS7800iLW](#)[Instrukcja obsługi - UI800.2](#)[Karty produktu Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

**Dobór techniczny:** parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

|                                       |                       |             |           |                  |                          |                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model<br><a href="#">CS7800i LW 6</a> | Nr kat.<br>8734100719 | Moc<br>5 kW | SCOP<br>- | Czynnik<br>R410A | Temp./masa<br>174,715 kg | Zastosowanie<br>pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika |
| <a href="#">CS7800i LW 6 BHM</a>      | 8734100735            | 5 kW        | -         | R410A            | 228,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 6 F</a>        | 8734100723            | 5 kW        | -         | R410A            | 174,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 6 F BHM</a>    | 8734100739            | 5 kW        | -         | R410A            | 228,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 8</a>          | 8734100720            | 7 kW        | -         | R410A            | 174,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 8 BHM</a>      | 8734100736            | 7 kW        | -         | R410A            | 228,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 8 F</a>        | 8734100724            | 7 kW        | -         | R410A            | 174,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 8 F BHM</a>    | 8734100740            | 7 kW        | -         | R410A            | 228,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 12</a>         | 8734100721            | 11 kW       | -         | R410A            | 207,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 12 BHM</a>     | 8734100737            | 11 kW       | -         | R410A            | 260,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 12 F</a>       | 8734100725            | 11 kW       | -         | R410A            | 207,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 12 F BHM</a>   | 8734100741            | 11 kW       | -         | R410A            | 260,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 16</a>         | 8734100722            | 14 kW       | -         | R410A            | 211,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 16 BHM</a>     | 8734100738            | 14 kW       | -         | R410A            | 264,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 16 F</a>       | 8734100726            | 14 kW       | -         | R410A            | 211,715 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |
| <a href="#">CS7800i LW 16 F BHM</a>   | 8734100742            | 14 kW       | -         | R410A            | 264,515 kg               | pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika                 |

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n