

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-7800i-lwm-cs7800i-lw-8-mf-p-15647.html>



Bosch Compress 7800i LWM CS7800i LW 8 MF

Cena brutto	86 799 zł
Cena netto	70 568 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8734100716
Kod producenta	CS7800i LW 8 MF

Opis produktu

Bosch Compress 7800i LWM CS7800i LW 8 MF

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Niezwykle wydajne: SCOP aż do 5,55, do wyboru wersja ze szklanym lub metalowym frontem, intuicyjny kolorowy dotykowy panel sterowania

- **Grupa:** Bosch gruntowe pompy ciepła
- **Rodzina:** Compress 7800i LWM
- **Model / typ:** CS7800i LW 8 MF
- **Numer katalogowy:** 8734100716
- Gruntowe pompy ciepła Bosch do układów solanka-woda i woda-woda; dobór projektowy zależy od dolnego źródła, mocy budynku i wymaganych temperatur.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS7800i LW 8 MF
Numer katalogowy	8734100716
Masa netto	223,572 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	7 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	8 kW
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A
Pojemność czynnika chłodniczego	1,35 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne ERP	Przejdź do dokumentów technicznych
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 150 % (warunki klimatu umiarkowanego)	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 203 % (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	-
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (wg ErP)	36 dB
Informacja środowiskowa	Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Współczynnik ocieplenia globalnego dla czynnika chłodniczego	2088 kgCO ₂ eq

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 7800i LWM CS7800i LW 8 MF **Rodzina:** Compress 7800i LWM

Dokumenty do produktu

[Instrukcja montażu - CS7800iLW](#) [Minstrukcja obsługi - CS7800iLWM](#) [Instrukcja obsługi - UI800.2](#) [Karty produktu Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#) [Pełna dokumentacja Bosch](#) [Strona producenta Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS7800i LW 6 M	8734100711	5 kW	-	R410A	223,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 6 MF	8734100715	5 kW	-	R410A	223,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8 M	8734100712	7 kW	-	R410A	223,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 8 MF	8734100716	7 kW	-	R410A	223,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12 M	8734100713	11 kW	-	R410A	246,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 12 MF	8734100717	11 kW	-	R410A	246,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16 M	8734100714	14 kW	-	R410A	250,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS7800i LW 16 MF	8734100718	14 kW	-	R410A	250,572 kg	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów węzownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n