

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-condens-5700i-w-gc5700iw-24-30-c-23-p-15667.html>



## Bosch Condens 5700i W GC5700iW 24/30 C 23

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>20 261 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>16 472 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>7736902455</b>          |
| Kod producenta   | <b>GC5700iW 24/30 C 23</b> |

### Opis produktu

#### Bosch Condens 5700i W GC5700iW 24/30 C 23

**Źródło danych:** oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: bosch\_cennik\_kotly\_gazowe\_22.07.2026.txt.

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny o świetnym współczynniku jakości do ceny do nowych i modernizowanych budynków

- **Grupa:** Bosch kotły gazowe
- **Rodzina:** Condens 5700i W
- **Model / typ:** GC5700iW 24/30 C 23
- **Numer katalogowy:** 7736902455
- Kotły gazowe Bosch i Junkers: kondensacyjne, jedno- i dwufunkcyjne oraz zestawy z zasobnikami; dobór według mocy, komina, gazu i hydrauliki instalacji.

### Najważniejsze dane techniczne

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu                                                                   | GC5700iW 24/30 C 23                |
| Numer katalogowy                                                               | 7736902455                         |
| Masa netto                                                                     | 43 kg                              |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne                                        | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Etykieta efektywności energetycznej                                            | Pobierz (PNG)                      |
| Karta produktu                                                                 | Pobierz (PDF)                      |
| Min. nominalna moc cieplna (80/60°C)                                           | 3 kW                               |
| Maks. znamionowa moc cieplna przy częściowym obciążeniu (80/60°C)              | 24 kW                              |
| Maks. nominalna moc cieplna (50/30°C)                                          | 25,2 kW                            |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | 8,1 kW                             |
| Maks. temperatura zasilania                                                    | 82°C                               |
| Objętość naczynia wzbiorczego                                                  | 12 l                               |
| Maks. nominalne obciążenie cieplne w trybie ogrzewania                         | 24,5 kW                            |
| Podłączenie elektryczne                                                        | 230 V                              |

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

### Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

**Produkt:** Bosch Condens 5700i W GC5700iW 24/30 C 23 **Rodzina:** Condens 5700i W

### Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Condens 5700i W GC5700iW 24/30 C 23 7736902455](#)[Karta produktu ErP - GC5700iW 24/30 C 23](#)[Instrukcja montażu - C5700iW ComSys C6](#)[Instrukcja obsługi - C5700iW ComSys C6](#)[Deklaracja zgodności - Condens 5x00i 7x00i W](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

**Dobór techniczny:** parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

| Model                               | Nr kat.    | Moc maks. | Moc min. | Temp./naczynie | Masa    | Zastosowanie                                            |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">GC5700iW 15 P 23</a>    | 7736902456 | 16,1 kW   | 1,9 kW   | 82°C           | 43 kg   | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC5700iW 24 P 23</a>    | 7736902457 | 25,2 kW   | 3 kW     | 82°C           | 43 kg   | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC5700iW 24/30 C 23</a> | 7736902455 | 25,2 kW   | 3 kW     | 82°C           | 43 kg   | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC5700iW 30/35 C 23</a> | 7736902417 | 31,1 kW   | 5 kW     | 85°C           | 50,5 kg | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC5700iW 35 P 23</a>    | 7736902418 | 35 kW     | 5 kW     | 85°C           | 42,7 kg | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n