

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-condens-7000-f-gc7000f-100-r-23-p-15672.html>

## Bosch Condens 7000 F GC7000F 100 R 23

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>72 413 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>58 872 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>7736603089</b>       |
| Kod producenta   | <b>GC7000F 100 R 23</b> |

### Opis produktu

#### Bosch Condens 7000 F GC7000F 100 R 23

**Źródło danych:** oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: bosch\_cennik\_kotly\_gazowe\_22.07.2026.txt.

Więcej mocy do wszystkich obszarów zastosowań

- **Grupa:** Bosch kotły gazowe
- **Rodzina:** Condens 7000 F
- **Model / typ:** GC7000F 100 R 23
- **Numer katalogowy:** 7736603089
- Kotły gazowe Bosch i Junkers: kondensacyjne, jedno- i dwufunkcyjne oraz zestawy z zasobnikami; dobór według mocy, komina, gazu i hydrauliki instalacji.

### Najważniejsze dane techniczne

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu                                                                   | GC7000F 100 R 23                   |
| Numer katalogowy                                                               | 7736603089                         |
| Masa netto                                                                     | 165,12 kg                          |
| Wszystkie dokumenty techniczne i prawne ERP                                    | Przejdź do dokumentów technicznych |
| Karta produktu                                                                 | Pobierz (PDF)                      |
| Min. nominalna moc cieplna (80/60°C)                                           | 15,5 kW                            |
| Maks. znamionowa moc cieplna przy częściowym obciążeniu (80/60°C)              | 69,4 kW                            |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | 31,0 kW                            |
| Maks. temperatura zasilania                                                    | 95°C                               |
| Szerokość                                                                      | 670 mm                             |
| Wysokość                                                                       | 1470 mm                            |
| Głębokość                                                                      | 736 mm                             |
| Przyłącze dla zasilania/powrotu instalacji grzewczej                           | 2 Zoll                             |

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

### Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

**Produkt:** Bosch Condens 7000 F GC7000F 100 R 23 **Rodzina:** Condens 7000 F

### Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Condens 7000 F GC7000F 100 R 23 7736603089](#)[Karta produktu ErP - GC7000F 100 R 23](#)[Karta produktu ErP - GC7000F 100 R 23](#)[Instrukcja montażu - Condens 7000 F](#)[Instrukcja montażu - MX25](#)[Instrukcja montażu - flue](#)[Condens 7000 F](#)

**Dobór techniczny:** parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

| Model                            | Nr kat.    | Moc maks. | Moc min. | Temp./naczynie | Masa       | Zastosowanie                                            |
|----------------------------------|------------|-----------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">GC7000F 75 L 23</a>  | 7736603094 | 69,4 kW   | 15,5 kW  | 95°C           | 165,12 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 75 R 23</a>  | 7736603088 | 69,4 kW   | 15,5 kW  | 95°C           | 165,12 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 100 L 23</a> | 7736603095 | 69,4 kW   | 15,5 kW  | 95°C           | 165,12 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 100 R 23</a> | 7736603089 | 69,4 kW   | 15,5 kW  | 95°C           | 165,12 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 150 L 23</a> | 7736603096 | 139,8 kW  | 23,2 kW  | 95°C           | 350 kg     | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 150 R 23</a> | 7736603090 | 139,8 kW  | 23,2 kW  | 95°C           | 365 kg     | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 200 L 23</a> | 7736603097 | 186,1 kW  | 33,7 kW  | 95°C           | 243,67 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 200 R 23</a> | 7736603091 | 186,1 kW  | 33,7 kW  | 95°C           | 243,67 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 250 L 23</a> | 7736603098 | 232,9 kW  | 38,8 kW  | 95°C           | 263,67 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 250 R 23</a> | 7736603092 | 232,9 kW  | 38,8 kW  | 95°C           | 263,67 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 300 L 23</a> | 7736603099 | 280 kW    | 46,7 kW  | 95°C           | 303,67 kg  | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |
| <a href="#">GC7000F 300 R 23</a> | 7736603093 | 280 kW    | 46,7 kW  | 95°C           | 307,724 kg | kocioł gazowy; komin, gaz i hydraulika do potwierdzenia |

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n