

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-tronic-4000-tr4000-18-eb-p-15813.html>



Bosch Tronic 4000 TR4000 18 EB

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7736504706
Kod producenta	TR4000 18 EB

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie po stronie wody pitnej - ważne przy doborze

Obieg	woda pitna / c.w.u.
Dopuszczalne ciśnienie	max. 10 bar
Model / nr katalogowy	TR4000 18 EB / 7736504706

Dlaczego to jest na górze karty? Ciśnienie robocze decyduje o doborze grupy bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia, zaworu i sposobu podłączenia urządzenia.

Uwaga: Typowa wartość dla ciśnieniowych elektrycznych podgrzewaczy przepływowych Bosch. Przed montażem trzeba sprawdzić ciśnienie instalacji, zabezpieczenia i wymagania dokumentacji.

Bosch Tronic 4000 TR4000 18 EB

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Brak pewnej ceny w cenniku - produkt ustawiony jako wycena na zapytanie.

Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody

- **Grupa:** Bosch elektryczne przepływowe podgrzewacze wody
- **Rodzina:** Tronic 4000
- **Model / typ:** TR4000 18 EB
- **Numer katalogowy:** 7736504706
- Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody Bosch Tronic; ważna jest moc, zasilanie, wymagany przepływ i zabezpieczenie elektryczne.

Najważniejsze dane techniczne

Numer katalogowy	7736504706
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Typ produktu, dla danego rynku	TR4000 18 EB
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta danych produktu	Pobierz (PDF)
Wydajność energetyczna	39 %
Wysokość	483 mm
Szerokość	236 mm
Głębokość	122 mm
Masa	3,32 kg
Moc nominalna	18 kW
Profil obciążeń	S
Roczne zużycie energii elektrycznej	479 kWh
Zabezpieczenie elektryczne	32 A

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne,

hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Tronic 4000 TR4000 18 EB **Rodzina:** Tronic 4000

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Tronic 4000 TR4000 18 EB 7736504706](#)[Karta produktu ErP - TR4000 18 EB](#)[Instrukcja montażu - TR4000 TR5000 TR7000](#)[Instrukcja montażu/obsługi - Customer Service Electrall](#)[Instrukcja obsługi - TR4000](#)[Deklaracja zgodności - TR4000 TR5000/R TR6000R TR7000/R TR8500](#) [Tronic Advanced / Comfort AquaStop / Plus](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	Zasilanie/zabezp.	Wymiary	Profil/efektywność	Zastosowanie
TR4000 18 EB	7736504706	18 kW	32 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 21 EB	7736504707	21 kW	32 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 24 EB	7736504708	24 kW	40 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR4000 27 EB	7736504709	27 kW	40 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n