

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-tronic-8500-tr8500-21-24-desoab-p-15845.html>



Bosch Tronic 8500 TR8500 21/24 DESOAB

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7736504704
Kod producenta	TR8500 21/24 DESOAB

Opis produktu

Maksymalne ciśnienie po stronie wody pitnej - ważne przy doborze

Obieg	woda pitna / c.w.u.
Dopuszczalne ciśnienie	max. 10 bar
Model / nr katalogowy	TR8500 21/24 DESOAB / 7736504704

Dlaczego to jest na górze karty? Ciśnienie robocze decyduje o doborze grupy bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia, zaworu i sposobu podłączenia urządzenia.

Uwaga: Typowa wartość dla ciśnieniowych elektrycznych przepływowych podgrzewaczy Bosch. Przed montażem trzeba sprawdzić ciśnienie instalacji, zabezpieczenia i wymagania dokumentacji.

Bosch Tronic 8500 TR8500 21/24 DESOAB

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Brak pewnej ceny w cenniku - produkt ustawiony jako wycena na zapytanie.

Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody

- **Grupa:** Bosch elektryczne przepływowe podgrzewacze wody
- **Rodzina:** Tronic 8500
- **Model / typ:** TR8500 21/24 DESOAB
- **Numer katalogowy:** 7736504704
- Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody Bosch Tronic; ważna jest moc, zasilanie, wymagany przepływ i zabezpieczenie elektryczne.

Najważniejsze dane techniczne

Numer katalogowy	7736504704
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Typ produktu, dla danego rynku	TR8500 21/24 DESOAB
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta danych produktu	Pobierz (PDF)
Wydajność energetyczna	39 %
Wysokość	483 mm
Szerokość	236 mm
Głębokość	122 mm
Masa	4,42 kg
Moc nominalna	24 kW
Profil obciążeń	S
Roczne zużycie energii elektrycznej	477 kWh
Zabezpieczenie elektryczne	40 A

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydraulikę instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Tronic 8500 TR8500 21/24 DESOAB **Rodzina:** Tronic 8500

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Tronic 8500 TR8500 21/24 DESOAB 7736504704](#)[Karta produktu ErP - TR8500 21/24 DESOAB](#)
[Karta produktu ErP - TR8500 21/24 DESOAB](#)[Instrukcja montażu - TR8500](#)[Instrukcja montażu/obsługi - Customer Service](#)
[ElectrallInstrukcja obsługi - TR8500 15/18](#)[DESOAB TR8500 21/24](#)[DESOAB TR8500 24/27](#)[DESOAB](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	Zasilanie/zabezp.	Wymiary	Profil/efektywność	Zastosowanie
TR8500 15/18 DESOAB	7736504703	18 kW	32 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR8500 21/24 DESOAB	7736504704	24 kW	40 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej
TR8500 24/27 DESOAB	7736504705	27 kW	40 A	wys. 483 mm / szer./śr. 236 mm / gł. 122 mm	S	przepływowe c.w.u.; wymaga sprawdzenia instalacji elektrycznej

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n