

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-smart-e-300-zasobnik-c-w-u-tank-in-tank-z-mozliwoscia-grzalki-300-l-p-17593.html>



ACV Smart E 300 - zasobnik c.w.u. Tank-in-Tank z możliwością grzałki, 300 l

Cena brutto	10 148 zł
Cena netto	8 250 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ACV-SMART-E-300
Kod producenta	784203
Kod EAN	5400891001721
Waga	87 kg
Pojemność	300 L
Materiał	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Typ	Tank-in-Tank, stal nierdzewna, króciec pod grzałkę
Marka	ACV
Kod producenta	784203
Powierzchnia wymiennika	2,29 m²
Wymiary	56,5/204,5/56,5 cm (szer./wys./gł.)
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	3 bar
Ciśnienie węzownicy	nie dotyczy
Armatura zabezpieczająca	grupa/zawór bezpieczeństwa c.w.u. z nastawą nie większą niż 7 bar; reduktor ciśnienia gdy zasilanie zimną wodą przekracza 6 bar
Źródło danych	Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026

Opis produktu

ACV Smart E 300 - zasobnik c.w.u. Tank-in-Tank z możliwością grzałki, 300 l

ACV / Groupe Atlantic Polska. Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

Model

ACV Smart E 300

Rodzina	ACV Smart E
Pojemność wg producenta	300 L
Powierzchnia wymiennika	2,29 m ²
Wymiary	56,5/204,5/56,5 cm (szer./wys./gł.)
Masa pustego urządzenia	87 kg
Materiał / konstrukcja	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	3 bar
Ciśnienie węzownicy	nie dotyczy

Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

grupa/zawór bezpieczeństwa c.w.u. z nastawą nie większą niż 7 bar; reduktor ciśnienia gdy zasilanie zimną wodą przekracza 6 bar Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.