

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-hrs-inox-600-zasobnik-c-w-u-duzej-pojemnosci-ze-stali-nerdzewnej-606-l-p-17599.html>



ACV HRS Inox 600 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 606 l

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ACV-HRS-INOX-600
Kod producenta	784234
Kod EAN	5400891002025
Waga	201 kg
Pojemność	606 L
Materiał	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Typ	Tank-in-Tank / HRS Inox, stal nierdzewna
Marka	ACV
Kod producenta	784234
Powierzchnia wymiennika	3,58 m²
Wymiary	90,5/189,5/90,5 cm (szer./wys./gł.)
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie wężownicy	nie dotyczy
Armatura zabezpieczająca	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar wg tabeli instrukcji. Ogólny zapis 7 bar wymaga potwierdzenia ACV. Przy zasilaniu ponad 6 bar: reduktor, nastawa maks. 4,5 bar.
Źródło danych	Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026

Opis produktu

ACV HRS Inox 600 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 606 l

ACV / Groupe Atlantic Polska. Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

Model
Rodzina
Pojemność wg producenta
Powierzchnia wymiennika

ACV HRS Inox 600
ACV HRS Inox
606 L
3,58 m²

Wymiary	90,5/189,5/90,5 cm (szer./wys./gł.)
Masa pustego urządzenia	201 kg
Materiał / konstrukcja	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie węzownicy	nie dotyczy

Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar zgodnie z tabelą warunków pracy producenta. Dopuszczalne ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi 8,6 bar, a obiegu grzewczego 4 bar; wartości te nie są nastawami zaworu bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera rozbieżność: tabela dla tego modelu wskazuje 6 bar, natomiast ogólne zalecenia montażowe podają do 7 bar. W doborze przyjęto wartość 6 bar z tabeli; zastosowanie 7 bar wymaga uprzedniego potwierdzenia przez ACV dla konkretnego urządzenia. Jeśli ciśnienie zasilania zimną wodą przekracza 6 bar, instrukcja wymaga reduktora z nastawą nie większą niż 4,5 bar. Źródło: [HR s & Jumbo, A1007851 - 661Y1200, wersja E; s. 14](#). Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.