

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-hrs-inox-800-zasobnik-c-w-u-duzej-pojemnosci-ze-stali-nerdzewnej-800-l-p-17600.html>



ACV HRS Inox 800 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 800 l

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ACV-HRS-INOX-800
Kod producenta	784235
Kod EAN	5400891002032
Waga	261 kg
Pojemność	800 L
Materiał	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Typ	Tank-in-Tank / HRS Inox, stal nierdzewna
Marka	ACV
Kod producenta	784235
Powierzchnia wymiennika	4,56 m²
Wymiary	98/195,5/98 cm (szer./wys./gł.)
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie wężownicy	nie dotyczy
Armatura zabezpieczająca	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar wg tabeli instrukcji. Ogólny zapis 7 bar wymaga potwierdzenia ACV. Przy zasilaniu ponad 6 bar: reduktor, nastawa maks. 4,5 bar.
Źródło danych	Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026

Opis produktu

ACV HRS Inox 800 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 800 l

ACV / Groupe Atlantic Polska. Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

Model
Rodzina
Pojemność wg producenta
Powierzchnia wymiennika

ACV HRS Inox 800
ACV HRS Inox
800 L
4,56 m²

Wymiary	98/195,5/98 cm (szer./wys./gł.)
Masa pustego urządzenia	261 kg
Materiał / konstrukcja	stal nierdzewna po stronie c.w.u.
Anoda ochronna	brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie węzownicy	nie dotyczy

Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar zgodnie z tabelą warunków pracy producenta. Dopuszczalne ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi 8,6 bar, a obiegu grzewczego 4 bar; wartości te nie są nastawami zaworu bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera rozbieżność: tabela dla tego modelu wskazuje 6 bar, natomiast ogólne zalecenia montażowe podają do 7 bar. W doborze przyjęto wartość 6 bar z tabeli; zastosowanie 7 bar wymaga uprzedniego potwierdzenia przez ACV dla konkretnego urządzenia. Jeśli ciśnienie zasilania zimną wodą przekracza 6 bar, instrukcja wymaga reduktora z nastawą nie większą niż 4,5 bar. Źródło: [HR s & Jumbo, A1007851 - 661Y1200, wersja E; s. 14](#). Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.