

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-hrs-inox-1000-zasobnik-c-w-u-duzej-pojemnosci-ze-stali-nierdzewnej-1000-l-p-17601.html>



## ACV HRS Inox 1000 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 1000 l

| Dostępność               | Zapytaj o dostępność                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas wysyłki             | <b>30 dni</b>                                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy         | <b>ACV-HRS-INOX-1000</b>                                                                                                                                                  |
| Kod producenta           | <b>784236</b>                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                  | <b>5400891002049</b>                                                                                                                                                      |
| Waga                     | <b>308 kg</b>                                                                                                                                                             |
| Pojemność                | <b>1000 L</b>                                                                                                                                                             |
| Materiał                 | <b>stal nierdzewna po stronie c.w.u.</b>                                                                                                                                  |
| Typ                      | <b>Tank-in-Tank / HRS Inox, stal nierdzewna</b>                                                                                                                           |
| Marka                    | <b>ACV</b>                                                                                                                                                                |
| Kod producenta           | <b>784236</b>                                                                                                                                                             |
| Powierzchnia wymiennika  | <b>5,50 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                 |
| Wymiary                  | <b>98/235,5/98 cm (szer./wys./gł.)</b>                                                                                                                                    |
| Anoda ochronna           | <b>brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej</b>                                                                                                          |
| Ciśnienie c.w.u.         | <b>8,6 bar</b>                                                                                                                                                            |
| Ciśnienie c.o.           | <b>4 bar</b>                                                                                                                                                              |
| Ciśnienie wężownicy      | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                        |
| Armatura zabezpieczająca | <b>Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar wg tabeli instrukcji. Ogólny zapis 7 bar wymaga potwierdzenia ACV. Przy zasilaniu ponad 6 bar: reduktor, nastawa maks. 4,5 bar.</b> |
| Źródło danych            | <b>Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026</b>                                                                                                      |

### Opis produktu

## ACV HRS Inox 1000 - zasobnik c.w.u. dużej pojemności ze stali nierdzewnej, 1000 l

**ACV / Groupe Atlantic Polska.** Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Model                   | ACV HRS Inox 1000   |
| Rodzina                 | ACV HRS Inox        |
| Pojemność wg producenta | 1000 L              |
| Powierzchnia wymiennika | 5,50 m <sup>2</sup> |

---

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wymiary                 | 98/235,5/98 cm (szer./wys./gł.)                           |
| Masa pustego urządzenia | 308 kg                                                    |
| Materiał / konstrukcja  | stal nierdzewna po stronie c.w.u.                         |
| Anoda ochronna          | brak / niewymagana - zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej |
| Ciśnienie c.w.u.        | 8,6 bar                                                   |
| Ciśnienie c.o.          | 4 bar                                                     |
| Ciśnienie węzownicy     | nie dotyczy                                               |

## Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

**Zawór bezpieczeństwa c.w.u.: 6 bar zgodnie z tabelą warunków pracy producenta.** Dopuszczalne ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi 8,6 bar, a obiegu grzewczego 4 bar; wartości te nie są nastawami zaworu bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera rozbieżność: tabela dla tego modelu wskazuje 6 bar, natomiast ogólne zalecenia montażowe podają do 7 bar. W doborze przyjęto wartość 6 bar z tabeli; zastosowanie 7 bar wymaga uprzedniego potwierdzenia przez ACV dla konkretnego urządzenia. Jeśli ciśnienie zasilania zimną wodą przekracza 6 bar, instrukcja wymaga reduktora z nastawą nie większą niż 4,5 bar. Źródło: [HR s & Jumbo, A1007851 - 661Y1200, wersja E; s. 14](#). Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

*Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.*