

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/austria-email-ht-300-err-n-p-17785.html>

Austria Email HT 300 ERR/N — niski zasobnik CWU 300 l, dwie węzownice

Cena brutto	15 786 zł
Cena netto	12 834 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	945574
Kod producenta	945574

Opis produktu

Dostępność i dostawa: dostępność, termin realizacji i koszt transportu potwierdzamy indywidualnie. Grzałka elektryczna jest wyposażeniem dodatkowym, niewliczonym w cenę zasobnika.

Stojący zasobnik ciepłej wody użytkowej z dwiema węzownikami i obudową w kolorze srebrnym. Wysokość 1422 mm ułatwia rozważenie tego modelu w pomieszczeniu z ograniczoną wysokością. Przy planowaniu montażu trzeba dodatkowo uwzględnić przyłącza i miejsce potrzebne do obsługi.

Dane techniczne

Producent	Austria Email
Model	HT 300 ERR/N
Numer artykułu producenta	945574
Pojemność katalogowa	300 l
Liczba węzownic	2
Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej	1,45 / 0,60 m ²
Wysokość	1422 mm
Średnica z izolacją	670 mm
Dopuszczalne ciśnienie robocze — przestrzeń CWU	10 bar
Dopuszczalne ciśnienie robocze — przestrzeń grzewcza	10 bar
Klasa efektywności energetycznej	C
Izolacja	PU, 50 mm
Ochrona zbiornika	Emalia; anoda magnezowa
Miejsce na grzałkę wkręcaną	Przyłącze 6/4 cala dla serii SH
Kołnierz / głębokość montażowa	180 / 540 mm

Możliwość montażu grzałki

Producent przewiduje grzałkę wkręcaną serii SH oraz grzanie elektryczne przez kołnierz. Konkretny element grzejny dobiera się według tabeli zgodności, wymaganej mocy i dostępnego zasilania. Grzałka jest wyposażeniem dodatkowym.

Dobór do instalacji

Dwie węzownice umożliwiają podłączenie odrębnych obiegów grzewczych. Wydajność zależy od temperatur i przepływu czynnika. Zgodność ze wskazaną pompą ciepła wymaga sprawdzenia warunków pracy; nie wynika z samej liczby lub powierzchni węzownic.

Dokumentacja producenta

- [ae-de-cennik-2026-09.pdf](#) — PDF s. 88; tabela HT ERM oraz HT 300 ERR/N; s. 98: akcesoria; warunki cenowe na końcu katalogu
- [ae-errn-karta.pdf](#) — PDF s. 2: przyłącza i ciśnienia; s. 3: rysunek i tabela HT 300 ERR/N

Wsparcie Interex Katowice

Interex wspiera technicznie przy doborze, dokumentacji, diagnostyce, montażu i obsłudze.

[Porozmawiaj o doborze: 602 551 555](tel:602551555)