

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kospel-sb-301-pl-p-17786.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kospel SB-301.PL — zasobnik CWU 300 l, dwie węzownice

Cena brutto	7 134 zł
Cena netto	5 800 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	10.5.02.003.02
Kod producenta	10.5.02.003.02
Kod EAN	5906564017865

Opis produktu

Dostępność i dostawa: dostępność, termin realizacji i koszt transportu potwierdzamy indywidualnie. Grzałka elektryczna jest wyposażeniem dodatkowym, niewliczonym w cenę zasobnika.

Stojący wymiennik ciepłej wody użytkowej z dwiema węzownikami, przeznaczony przez producenta do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania i instalacją solarną. Wariant handlowy 300 l ma pojemność magazynową 298 l. Można wyposażyć go w dodatkową grzałkę elektryczną.

Dane techniczne

Producent	Kospel
Model	SB-301.PL
Numer artykułu producenta	10.5.02.003.02
EAN	5906564017865
Oznaczenie pojemności w nazwie	300 l
Pojemność magazynowa	298 l
Liczba węzownic	2
Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej	1,43 / 0,83 m ²
Wysokość / średnica urządzenia	1523 / 688 mm
Ciśnienie znamionowe zbiornika / węzownicy	1,0 / 1,0 MPa, czyli 10 / 10 bar
Moc węzownicy dolnej / górnej w warunkach katalogowych	42 / 24 kW przy 80/10/45°C i przepływie wody grzewczej 2,5 m ³ /h
Klasa efektywności energetycznej	B
Izolacja	PUR, 67 mm, nierozbieralna
Model anody magnezowej	AMW.M8.500
Przyłącze grzałki	Gw 6/4 cala
Przyłącza wody i węzownic	Gz 1 cal
Przyłącze cyrkulacji	Gz 1/2 cala

Możliwość montażu grzałki

Katalog wymienia dla tej pojemności grzałki GRW: 1,4; 2,0 i 3,0 kW przy 230 V oraz 4,5 i 6,0 kW przy 400 V. Grzałkę dobiera się osobno do sposobu użytkowania i zasilania. Producent przewiduje również opcjonalną Flansza.GRW2 z króćcem grzałki, dla mocy do 6 kW.

Dobór do instalacji

Wartości 42/24 kW dotyczą temperatury wody grzewczej 80°C, zimnej wody zasilającej 10°C i wody użytkowej 45°C, przy przepływie przez węzownicę 2,5 m³/h. Nie są mocą gwarantowaną przy innych warunkach. Przy doborze do pompy ciepła trzeba uzyskać charakterystykę dla jej temperatur i przepływów.

Dokumentacja producenta

- [kospel-katalog-2026-2.pdf](#) — PDF s. 32: rysunek SB-301, tabela SB-301.PL i przypisy **, ***

Wsparcie Interex Katowice

Interex wspiera technicznie przy doborze, dokumentacji, diagnostyce, montażu i obsłudze.

[Porozmawiaj o doborze: 602 551 555](#)