

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/aiwa-pac12y2-yuki-klimatyzator-przenosny-35-kw-wifi-p-17787.html>



AIWA PAC12Y2 Yuki - klimatyzator przenośny 3,5 kW z Wi-Fi

Cena brutto	2 542,07 zł
Cena netto	2 066,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	AIWA-PAC12Y2
Kod producenta	AIWA-PAC12Y2
Kod EAN	5902510699604

Opis produktu

AIWA PAC12Y2 Yuki - klimatyzator przenośny 3,5 kW z Wi-Fi

Klimatyzator przenośny 4 w 1: chłodzi, ogrzewa, osusza i wentyluje pomieszczenie. Rura wyrzutowa odprowadza powietrze na zewnątrz. Panel, pilot oraz łączność Wi-Fi pozwalają dobrać sposób sterowania do codziennego użytkowania.

Dostępność: na zamówienie. Termin realizacji potwierdza Interex Katowice.

Funkcje i obsługa

- Sterowanie przez Wi-Fi z aplikacjami wskazanymi przez producenta: AIWA Smart Connect, Tuya lub Smart Life.
- Trzy biegi wentylatora, regulowana żaluzja pionowa, timer i tryb nocny.
- Kółka obrotowe, uchwyty oraz filtr wstępny ułatwiają przemieszczanie i konserwację.

Dane techniczne

Model	AIWA-PAC12Y2 Yuki
Moc chłodnicza	3,5 kW
Funkcje	Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
Przepływ powietrza	Do 450 m³/h
Liczba prędkości wentylatora	3
Czynnik chłodniczy	R290
Sterowanie	Panel, pilot, Wi-Fi
Wymiary według oznaczeń producenta	A: 762 mm; B: 353 mm; C: 470 mm
EAN	5902510699604

Wyposażenie i podłączenie

Pilot, rura odprowadzająca gorące powietrze, dwa łączniki rury, listwa/uszczelnienie okna oraz wężyk odprowadzający skropliny. Zestaw okienny należy dopasować do typu i wymiarów okna.

Instrukcja wymaga pomieszczenia o powierzchni większej niż 14 m² oraz co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Przy chłodzeniu rura wyrzutowa musi wyprowadzać gorące powietrze poza pomieszczenie.

Dokumenty do pobrania

- [Instrukcja obsługi AIWA PAC12Y2 / PAC16Y2 — PL/EN](#) (PDF, 5,2 MB)
- [Deklaracja zgodności CE — AIWA PAC12Y2](#) (PDF, 0,3 MB)

Dobór i wsparcie Interex Katowice

Pomagamy dobrać moc, sposób wyprowadzenia powietrza i uszczelnienie okna. Kontakt: [602 551 555](tel:602551555).

Palny czynnik R290. Instaluj zgodnie z instrukcją w pomieszczeniu większym niż 14 m². Zapewnij co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni. Używaj gniazda z uziemieniem; nie stosuj przedłużacza.