Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/t2quicknet-90w-5m2-mata-grzewcza-raychem-p-17891.html



T2QuickNet 90W 5m2 Mata grzewcza Raychem

Cena brutto	**1 257,06 zł**
Cena netto	**1 022,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**6012-8171059**

Opis produktu

Samoprzylepna mata grzewcza o niewielkiej grubości, 3mm przeznaczona do bezpośredniego montażu pod płytkami ceramicznymi w warstwie wyrównującej.
Maty grzejne T2QuickNet 90 stosujemy w podłogach bardzo dobrze izolowanych jako delikatne podniesienie temperatury posadzki.



- Bardzo niski pobór energii elektrycznej przy stosowaniu termostatu
- Długi czas użytkowania, system bezobsługowy
- Zastosowanie samoprzylepnej, jednostronnej maty zapewnia szybki i dokładny montaż

Opcje gwarancji:

12
Total care warranty

- 12 lat gwarancji na wszystkie systemy ogrzewania podłogowego Raychem (włączając w to termostaty).
- „Total care" = naprawa lub wymiana systemu ogrzewania podłogowego + pokrycie kosztów ponownej instalacji oraz wymiany posadzki w tym samym standardzie.
-



Prawidłowa instalacja ogrzewania podłogowego jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezawaryjną pracę systemu w kolejnych latach użytkowania. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych systemów grzewczych, a chcielibyśmy również mieć pewność, że instalacja zostanie wykonana prawidłowo. Dlatego nasi przeszkoleni, autoryzowani instalatorzy Raychem są upoważnieni do udzielania swoim klientom **dodatkowych 8 lat* gwarancji TOTAL CARE**

Dane techniczne

T2QuickNet- budowa maty grzejnej		
	T2QuickNet-90	T2QuickNet-160
Przewód grzejny	Przewód o stałej mocy: 8,1 W/m	Przewód o stałej mocy: 11 W/m
Moc grzewcza	Maks. 90 W/m²	160 W/m²
Napięcie zasilania	AC 230 V	AC 230 V
Odstępy między przewodami	90 mm	70 mm
Izolacja zewnętrzna	LS0H Poliolefina	LS0H Poliolefina
Długość zimnego końca	2,5 m	5 m
Średnica przewodu grzejnego	3,4 mm	3,4 mm
Min. promień gięcia	30 mm	30 mm
Materiał maty	Włókno szklane; samoprzylepne	Włókno szklane; samoprzylepne
Szerokość siatki	50 cm	50 cm

Kompletny program mat grzewczych 90W/m2

Maty grzewcze T2QuickNet-90 - zestawy bez termostatów

6012-8171051	R-QN-N-1,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 90 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171052	R-QN-N-1,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 135 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171053	R-QN-N-2,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 180 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171054	R-QN-N-2,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 225 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171055	R-QN-N-3,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 275 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171056	R-QN-N-3,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 320 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171057	R-QN-N-4,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 360 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171058	R-QN-N-4,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 410 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171059	R-QN-N-5,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 455 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171060	R-QN-N-6,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 545 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171061	R-QN-N-7,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 630 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171062	R-QN-N-8,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 725 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171063	R-QN-N-9,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 800 W / 230 V - zestaw bez termostatu
034118-000	R-QN-N-10,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 915 W / 230 V - zestaw bez termostatu
6012-8171072	R-QN-N-12,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m²) Wymiary: 0,5 m x 24,0 m; 1100 W / 230 V - zestaw bez termostatu

Sterowniki

1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN

Części zamienne

1244-010130	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-R	1	szt.	Srebrny front do strerownika R-TC-NRG, narożniki zaokrąglone
1244-010132	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-SQ	1	szt.	Srebrny front do strerownika R-TC-NRG, narożniki proste
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA, R-TC, R-TC-NRG
1244-008869	U-ACC-FH-CW-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet, przewodów T2Blue i Cera-Pro