Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/jb-ex-32-35mm2-skrzynka-przylaczeniowa-p-17985.html



JB-EX-32/35MM2 - Skrzynka przyłączeniowa

Cena brutto	**921,27 zł**
Cena netto	**749,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1244-006655**
Kod producenta	**1244-006655**

Opis produktu

Przemysłowa skrzynka przyłączeniowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem z przewodami MI wymagającymi większych zacisków. Może być stosowana do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami zasilającymi, przewodami grzejnymi i przewodami zimnymi. W zależności od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia łączenie kilku przewodów grzejnych / przewodów zimnych i przewodu zasilającego.W przypadku fabrycznie zakończonych elementów grzejnych MI dławiki M32 są już założone. W przypadku montażu na miejscu, szczegółowe informacje o niezbędnych akcesoriach można znaleźć w katalogu DOC-606. Przewody są łączone za pomocą zacisków sprężynowych firmy Weidmüller umieszczonych na szynie DIN, umożliwiających bezpieczną, niezawodną i bezobsługową eksploatację.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Zawartość zestawu:

- Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami śrubowymi na szynie DIN
- 2 x zaślepki M32
- 1 x zaślepki tymczasowe M32
- 1 x zaślepka M40

Specyfikacja produktu:

Stopień ochrony - IP66

Zakres temperatur otoczenia - od -50°C do +55°C

Zaciski - 6 szt. zacisków śrubowych WDU35, 3 osobne i 3 zmostkowane, 2 szt. zacisków uziemienia WPE10 dla przewodów grzejnych, 1 szt. zacisku uziemienia WPE35 dla przewodu zasilającego,

Skrzynka przyłączeniowa może pomieścić maksymalnie 6 w pełni obciążonych zacisków, przewodów fazowych/neutralnych (maksymalnie 10 zacisków)

Oznakowanie - 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 3 x PE

Min. przekrój przewodu - 2,5 mm2 (linka i drut)

Maksymalny przekrój żył - 35 mm2 linka, 16 mm2 drut

Maksymalne napięcie zasilania - 690 V

Maksymalny prąd roboczy - 100 A

Materiał - Obudowa i pokrywa Polimer modyfikowany zbrojony włóknem szklanym, antyelektrostatyczny, czarny

Uszczelka - Guma silikonowa

Śruby mocujące pokrywę - Stal nierdzewna (niewypadające)

Otwory pod dławiki kablowe - 3 x M32, 1 x M40